AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór procesowy 3/2, normalnie zamknięty, 7 MPa, Rc3/8 (VNH113A-10A-5DZ-B-Q) - SMC



Numer artykułu SKU: VNH113A-10A-5DZ-B-Q

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 5 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar zaworu	Gdy zawór 3-drożny i N.C. przy 3,5 MPa, średnica otworu jest równoważna Φ7,1 mm; Gdy zawór 3-drożny i N.C. przy 7,0 MPa, średnica otworu jest równoważna Φ3,9 mm; Gdy zawór 2-drożny i N.C. przy 7,0 MPa, średnica otworu wynosi Φ8 mm
Liczba portów	3 porty
Typ zaworu	N.C./7,0 MPa
Materiał uszczelnienia	Uszczelki NBR
Typ gwintu	Rc
Średnica tłoka	3/8
Napięcie Nominalne	24 V DC
Wejście elektryczne, tłumik przepięć/światła	Złącze DIN z lampką/ochroną przeciwprzepięciową
Opcja	Z uchwytem
Zgodny z CE	Zgodny z CE
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	Rc
Przyłącze elektryczne	DZ (przyłącze DIN ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wielkość	1 (przyłącza 3/8")
Znak CE	Q (Znak CE)
Uszczelka	A (uszczelnienie: NBR)
Wielkość przyłącza	10A (3/8)
Typ zaworu	3 (NC ciśnienie robocze 7 MPa)
Opcja	B (wspornik)

Nr kat.	VNH113A-10A-5DZ-B-Q

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 22:19