



Zawór procesowy 3/2, normalnie zamknięty, 7 MPa, Rc1 (VNH413B-25A-4D-B-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
VNH413B-25A-4D-B-Q**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Wielkość	4 (Przyłącza 1")
Typ zaworu	3 [NC (ciśnienie pracy 7.0 MPa)]
Uszczelka	B (Uszczelnienie z FKM)
Gwint	Rc
Wielkość przyłączy	25 A (1)
Napięcie zasilania	4 (220V AC 50/60Hz)
Przyłącze elektryczne	D (Przyłącze DIN)
Opcja	B (Wspornik)
Znak CE	Q (Znak CE)

## DANE TECHNICZNE

Gwint	1"
Rodzaj gwintu	Rc
Przyłącze elektryczne	D (przyłącze DIN)
Napięcie zasilania	4 (220V AC 50/60Hz)
Wielkość	4 (przyłącza 1")
Znak CE	Q (Znak CE)
Uszczelka	B (uszczelnienie z FKM)
Wielkość przyłącza	25 A (1)
Typ zaworu	3 (NC ciśnienie robocze 7 MPa)
Opcja	B (wspornik)

Nr kat.	VNH413B-25A-4D-B-Q
---------	--------------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 10:57