AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór procesowy 3/2, normalnie zamknięty, 3,5 MPa, G1/2 (VNH211B-F15A-5DZ-Q) - SMC



Numer artykułu SKU: VNH211B-F15A-5DZ-Q

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość	2 (Przyłącza 1/2")
Typ zaworu	1 [NC (Operating Pressure 3.5 MPa)]
Uszczelka	B (Uszczelnienie z FKM)
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	15A (1/2)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	DZ (Przyłącze DIN ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami)
Opcja	Brak
Znak CE	Q (Znak CE)

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/2
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	DZ (przyłącze DIN ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wielkość	2 (przyłącza 1/2")
Znak CE	Q (Znak CE)
Uszczelka	B (uszczelnienie z FKM)
Wielkość przyłącza	15A (1/2)
Typ zaworu	1 (NC ciśnienie robocze 3,5 MPa)
Opcja	brak

Nr kat.	VNH211B-F15A-5DZ-Q

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 22:19