



## Elektrozawór 5/2, pojedyncza cewka, 24VDC (VF1120-5DZ1-M5) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
VF1120-5DZ1-M5**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|   |   |
|---|---|
| Wykonanie                                 | 1 (5/2 monostabilny)                                |
| Typ przyłączy                             | 2 (Zawór przewodowy)                                |
| Odpowietrzanie                            | 0 (Indywidualne odpowietrzanie pilota)              |
| Ciśnienie pracy                           | Standard (0.7 MPa)                                  |
| Wykonanie cewki                           | Standardowy   |
| Napięcie zasilania                        | 5 (24V DC)  |
| Przyłącze elektryczne                     | D (Przyłącze DIN z gniazdem przyłączeniowym)        |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami | Z (Ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami) |
| Przełączanie ręczne                       | Nieryglowane, przycisk                              |
| Wielkość przyłączy A, B                   | M5  |
| Gwint                                     | Rc (lub M5)   |
| Wspornik                                  | Brak  |
| Wykonanie specjalne                       | Brak  |

### DANE TECHNICZNE

|   |   |
|---|---|
| Rodzaj gwintu                             | Rc (lub M)  |
| Przyłącze elektryczne                     | D (przyłącze DIN z gniazdem przyłączeniowym)        |
| Napięcie zasilania                        | 5 (24V DC)  |
| Typ przyłączy                             | 2 (zawór przewodowy)                                |
| Odpowietrzanie                            | 0 (indywidualne odpowietrzanie pilota)              |
| Ciśnienie pracy                           | standard (0.7 MPa)                                  |
| Wielkość przyłączy A, B                   | M5  |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami | Z (ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami) |
| Wspornik                                  | brak  |
| Wykonanie cewki                           | standardowy   |
| Wykonanie specjalne                       | brak  |
| Funkcja zaworu                            | 1 (5/2 monostabilny)                                |
| Pomocnicze sterowanie ręczne              | przycisk nieryglowany                               |

|         |                |
|---------|----------------|
| Nr kat. | VF1120-5DZ1-M5 |
|---------|----------------|

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 01:42