AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 5/2, pojedyncza cewka, 110 VAC (VF1120K-3DO1-01F) - SMC



**Numer artykułu SKU: VF1120K-3DO1-01F**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wykonanie | 1 (5/2 monostabilny) |
| Typ przyłączy | 2 (Zawór przewodowy) |
| Odpowietrzanie | 0 (Indywidualne odpowietrzanie pilota) |
| Ciśnienie pracy | K (Do wysokiego ciśnienia, 1MPa) |
| Wykonanie cewki | Standardowy |
| Napięcie zasilania | 3 [110V AC (115V AC) 50/60Hz] |
| Przyłącze elektryczne | DO (Przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego) |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami | Bez wskaźnika stanu/ochrony przed przepięciami |
| Przełączanie ręczne | Nieryglowane, przycisk |
| Wielkość przyłączy A, B | 01 (1/8) |
| Gwint | F (G) |
| Wspornik | Brak |
| Wykonanie specjalne | Brak |

**DANE TECHNICZNE**

| | |
|---|---|
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Przyłącze elektryczne** | DO (przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego) |
| **Napięcie zasilania** | 3 [110V AC (115V AC) 50/60Hz] |
| **Typ przyłączy** | 2 (zawór przewodowy) |
| **Odpowietrzanie** | 0 (indywidualne odpowietrzanie pilota) |
| **Ciśnienie pracy** | K (do wysokiego ciśnienia, 1MPa) |
| **Wielkość przyłączy A, B** | 01 (1/8) |
| **Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami** | bez wskaźnika stanu/ochrony przed przepięciami |
| **Wspornik** | brak |
| **Wykonanie cewki** | standardowy |
| **Wykonanie specjalne** | brak |
| **Funkcja zaworu** | 1 (5/2 monostabilny) |
| **Pomocnicze sterowanie ręczne** | przycisk nieryglowany |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | VF1120K-3DO1-01F |

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:47