



## Elektrozawór 5/2, pojedyncza cewka, 110 VAC (VF1120K-3YOD1-01F-F) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
VF1120K-3YOD1-01F-F**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Seria                   | VF1000                                     |
| Rodzaj napędu           | 2-pozycyjny pojedynczy                     |
| Rozmiar korpusu         | VF1000, VF5000                             |
| Opcja korpusu           | Zawór pilotowy z indywidualnym wydechem    |
| Specyfikacja ciśnienia  | Typ wysokociśnieniowy (1,0 MPa)            |
| Specyfikacje cewki      | Standardowy                                |
| Napięcie Nominalne      | 110 VAC [115 VAC] 50/60Hz                  |
| Wejście Elektryczne     | Końcówka DIN (EN175301-803) bez złącza     |
| Tłumik przepięć/światła | Bez tłumika światła/przepięć               |
| Ręczne Przetłoczenie    | Typ blokady wciskowo-obrotowej z nacięciem |
| Rozmiar portu           | 1/8  |
| Typ gwintu              | G  |
| Uchwyt                  | Z uchwytem                                 |
| Wykonanie na zamówienie | Standardowy                                |

### DANE TECHNICZNE

|   |  |
|---|--|
| Rodzaj gwintu                             | G  |
| Przyłącze elektryczne                     | YO (przyłącze DIN EN175301-803 bez gniazda przyłączeniowego) |
| Napięcie zasilania                        | 3 [110V AC (115V AC) 50/60Hz]                                |
| Typ przyłączy                             | 2 (zawór przewodowy)   |
| Odpowietrzanie                            | 0 (indywidualne odpowietrzanie pilota)                       |
| Ciśnienie pracy                           | K (do wysokiego ciśnienia, 1MPa)                             |
| Wielkość przyłączy A, B                   | 01 (1/8)   |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami | bez wskaźnika stanu/ochrony przed przepięciami               |
| Wspornik                                  | F (wspornik)   |
| Wykonanie cewki                           | standardowy  |
| Wykonanie specjalne                       | brak   |
| Funkcja zaworu                            | 1 (5/2 monostabilny)   |
| Pomocnicze sterowanie ręczne              | D (ryglowane, przełączanie śrubokrętem)                      |

|         |                     |
|---------|---------------------|
| Nr kat. | VF1120K-3YOD1-01F-F |
|---------|---------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 00:25