AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 5/2, podwójna cewka, 100V AC, Rc1/8 (VF1220-1DD1-01) - SMC



**Numer artykułu SKU: VF1220-1DD1-01**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 5 tygodni

SMC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wykonanie | 2 (5/2 bistabilny) |
| Typ przyłączy | 2 (Zawór przewodowy) |
| Odpowietrzanie | 0 (Indywidualne odpowietrzanie pilota) |
| Ciśnienie pracy | Standard (0.7 MPa) |
| Wykonanie cewki | Standardowy |
| Napięcie zasilania | 1 (100V AC 50/60Hz) |
| Przyłącze elektryczne | D (Przyłącze DIN z gniazdem przyłączeniowym) |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami | Bez wskaźnika stanu/ochrony przed przepięciami |
| Przełączanie ręczne | D (Ryglowane, przełączanie śrubokrętem) |
| Wielkość przyłączy A, B | 01 (1/8) |
| Gwint | Rc (lub M5) |
| Wspornik | Brak |
| Wykonanie specjalne | Brak |

**DANE TECHNICZNE**

| | |
|---|---|
| **Rodzaj gwintu** | Rc (lub M) |
| **Przyłącze elektryczne** | D (przyłącze DIN z gniazdem przyłączeniowym) |
| **Napięcie zasilania** | 1 (100V AC 50/60Hz) |
| **Typ przyłączy** | 2 (zawór przewodowy) |
| **Odpowietrzanie** | 0 (indywidualne odpowietrzanie pilota) |
| **Ciśnienie pracy** | standard (0.7 MPa) |
| **Wielkość przyłączy A, B** | 01 (1/8) |
| **Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami** | bez wskaźnika stanu/ochrony przed przepięciami |
| **Wspornik** | brak |
| **Wykonanie cewki** | standardowy |
| **Wykonanie specjalne** | brak |
| **Funkcja zaworu** | 2 (5/2 bistabilny) |
| **Pomocnicze sterowanie ręczne** | D (ryglowane, przełączanie śrubokrętem) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | VF1220-1DD1-01 |

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:47