



Siłownik elektryczny, średnica 16 mm, skok 40 mm (LDZCB3L-40A3LH) - SMC



**Numer artykułu SKU:
LDZCB3L-40A3LH**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes D (Wbudowany magnes)	
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Wielkość siłownika	ø16 mm
Skok śruby	L (Skok śruby 2 mm)
Skok	40 mm
Wielkość silnika	3
Gwint tłoczyska	L (Gwint zewnętrzny)
Ostona	H (Ostona półzamknięta)
Czujnik położenia	Bez czujników
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	40 mm
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Skok śruby	L (skok śruby 2 mm)
Czujnik położenia	bez czujników
Ośłona	H (ośłona półzamknięta)
Wbudowany magnes	D (wbudowany magnes)
Wielkość siłownika	D16
Gwint na tłoczysku	L (gwint zewnętrzny)
Wielkość silnika	3

Nr kat.	LDZCB3L-40A3LH
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 13:22