



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Stół przesuwny z przekładnią śrubową , śr.=40, skok=800 (LEFS40EA-800B-R5C6171) seria LEFS - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**LEFS40EA-800B-R5C617**

Numer artykułu producenta:

-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                                  |                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Seria                            | LEFS                                                           |
| Dokładność                       | Wersja podstawowa                                              |
| Wielkość                         | 40                                                             |
| Pozycja montażu silnika          | W osi                                                          |
| Motor Type                       | E (Bezbateryjny enkoder absolutny, 24VDC, silnik krokowy)      |
| Skok śruby                       | A (Wielkość 25: 12 mm, wielkość 32: 16 mm, wielkość 40: 20 mm) |
| Skok                             | 800 mm                                                         |
| Opcje silnika                    | B (Z hamulcem)                                                 |
| Auto Switch Compatibility.       | Brak                                                           |
| Grease Application.              | Z                                                              |
| Otwór na kołek pozycjonujący     | Dół obudowy B                                                  |
| Wersja kabla napędu, długość     | R5 (5m).                                                       |
| Sterownik                        | C61 [Parallel Input (PNP)].                                    |
| Sposób montażu                   | 7 (Montaż za pomocą śrub)                                      |
| Wtyczka komunikacyjna, kabel I/O | 1 (I/O Cable, 1.5m).                                           |

DANE TECHNICZNE

|                                  |                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Skok                             | 800 mm                                                         |
| Sposób montażu                   | 7 (montaż za pomocą śrub)                                      |
| Skok śruby                       | A (wielkość 25: 12 mm, wielkość 32: 16 mm, wielkość 40: 20 mm) |
| Dokładność                       | brak                                                           |
| Sterownik                        | C51 (wejście równoległe NPN)                                   |
| Wielkość korpusu                 | 40 mm                                                          |
| Opcje silnika                    | B (z hamulcem)                                                 |
| Otwór na kołek pozycjonujący     | dół obudowy B                                                  |
| Pozycja montażu silnika          | w osi                                                          |
| Seria                            | LEFS                                                           |
| typ silnika                      | E (bezbateryjny enkoder absolutny, 24VDC, silnik krokowy)      |
| Odpowiedni czujnik położenia     | brak                                                           |
| Smarowanie taśmy uszczelniającej | zawiera                                                        |
| Wersja kabla napędu, długość     | R5 (5m)                                                        |
| Wtyczka komunikacyjna, kabel I/O | 1 (I/O Cable, 1,5 m)                                           |

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Nr kat. | LEFS40EA-800B-R5C617 |
|---------|----------------------|