



Stół przesuwny z przekładnią śrubową , śr.=40, skok=800 (LEFSH40EH-800C-R5CP17) seria LEFS - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**LEFSH40EH-800C-R5CP1**

Numer artykułu producenta:

-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                                  |                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Seria                            | LEFS                                                           |
| Dokładność                       | H (High precision type)                                        |
| Wielkość                         | 40                                                             |
| Pozycja montażu silnika          | W osi                                                          |
| Motor Type                       | E (Bezbateryjny enkoder absolutny, 24VDC, silnik krokowy)      |
| Skok śruby                       | H (Wielkość 25: 20 mm, wielkość 32: 24 mm, wielkość 40: 30 mm) |
| Skok                             | 800 mm                                                         |
| Opcje silnika                    | Bez opcji dodatkowych                                          |
| Auto Switch Compatibility.       | C (with Includes 1 Mounting Bracket).                          |
| Grease Application.              | Z                                                              |
| Otwór na kołek pozycjonujący     | Dół obudowy B                                                  |
| Wersja kabla napędu, długość     | R5 (5m).                                                       |
| Sterownik                        | CP1 (PROFINET).                                                |
| Sposób montażu                   | 7 (Montaż za pomocą śrub)                                      |
| Wtyczka komunikacyjna, kabel I/O | Brak                                                           |

DANE TECHNICZNE

|                                  |                                                                |         |                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
| Skok                             | 800 mm                                                         | Nr kat. | LEFSH40EH-800C-R5CP1 |
| Sposób montażu                   | 7 (montaż za pomocą śrub)                                      |         |                      |
| Skok śruby                       | H (wielkośc 25: 20 mm, wielkośc 32: 24 mm, wielkośc 40: 30 mm) |         |                      |
| Dokładnośc                       | H (o wysokiej precyzji)                                        |         |                      |
| Sterownik                        | CP1 (PROFINET)                                                 |         |                      |
| Wielkośc korpusu                 | 40 mm                                                          |         |                      |
| Opcje silnika                    | bez opcji dodatkowych                                          |         |                      |
| Otwór na kołek pozycjonujący     | dół obudowy B                                                  |         |                      |
| Pozycja montażu silnika          | w osi                                                          |         |                      |
| Seria                            | LEFS                                                           |         |                      |
| typ silnika                      | E (bezbateryjny enkoder absolutny, 24VDC, silnik krokowy)      |         |                      |
| Odpowiedni czujnik położenia     | C (zawiera uchwyt mocujący 1 szt.)                             |         |                      |
| Smarowanie taśmy uszczelniającej | zawiera                                                        |         |                      |
| Wersja kabla napędu, długość     | R5 (5m)                                                        |         |                      |
| Wtyczka komunikacyjna, kabel I/O | brak                                                           |         |                      |