



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Stół przesuwny z przekładnią śrubową , śr.=25, skok=500 (LEFSH25B-500BC-R3CP17) seria LEFS - SMC



Numer artykułu SKU:
LEFSH25B-500BC-R3CP1

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Dokładność

H (O wysokiej precyzji)

Wielkość

25 mm.

Pozycja montażu silnika

W osi

Silnik

Silnik krokowy (serwo 24V DC)

Skok śruby

B (Wielkość 16: 5 mm, wielkość 25: 6 mm,
wielkość 32: 8 mm, wielkość 40: 10 mm)

Skok

500 mm.

Opcje silnika

B (Z hamulcem)

Uchwyt do montażu czujnika

C [1 szt. (w zestawie)]

Docisk taśmy uszczelniającej

Standardowy

Otwór na kołek pozycjonujący

Dół obudowy B

Kabel silnika

R (Kabel robotowy, elastyczny)

Długość kabla silnika

3 (3 m).

Sterownik

C (JXC, Sterownik do silników krokowych)

Długość kabla I/O dla sterownika LEC

Bez kabla

Protokół

P (PROFINET).

Opcja

1 (Dla osi pojedynczej)

Sposób montażu sterownika

7 (Montaż za pomocą śrub)

Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego

Brak

DANE TECHNICZNE

Kabel silnika	R (kabel do robota, elastyczny)
Uchwyt do montażu czujnika	C (1 szt. w zestawie)
Protokół	P (PROFINET)
Sposób montażu sterownika	7 (montaż za pomocą śrub)
Silnik	silnik krokowy, serwo 24V DC
Pozycja montażu silnika	w osi
Otwór na kołek pozycjonujący	dół obudowy B
Opcje silnika	B (z hamulcem)
Opcja	1 (dla osi pojedynczej)
Skok	500 mm
Sterownik	C (JXC, sterownik do silników krokowych)
Docisk taśmy uszczelniającej	standardowy
Dokładność	H (o wysokiej precyzji)
Długość kabla silnika	3 (3 m)
Długość kabla I/O dla sterownika LEC	bez kabla
Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego	brak
Skok śruby	B (wielkość 16: 5 mm, wielkość 25: 6 mm, wielkość 32: 8 mm, wielkość 40: 10 mm)
Wielkość	25 mm

Nr kat.	LEFSH25B-500BC-R3CP1
---------	----------------------