



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Stół przesuwny z przekładnią śrubową , śr.=32, skok=350 (LEFSH32LH-350B-S5CP17) seria LEFS - SMC



Numer artykułu SKU:
LEFSH32LH-350B-S5CP1

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Dokładność

H (O wysokiej precyzji)

Wielkość

32 mm.

Pozycja montażu silnika

L (Z lewej strony równolegle)

Silnik

Silnik krokowy (serwo 24V DC)

Skok śruby

H (Wielkość 25: 20 mm, wielkość 32: 24 mm,
wielkość 40: 30 mm)

Skok

350 mm.

Opcje silnika

B (Z hamulcem)

Uchwyt do montażu czujnika

Brak

Docisk taśmy uszczelniającej

Standardowy

Otwór na kołek pozycjonujący

Dół obudowy B

Kabel silnika

S (Kabel standardowy)

Długość kabla silnika

5 (5 m).

Sterownik

C (JXC, Sterownik do silników krokowych)

Długość kabla I/O dla sterownika LEC

Bez kabla

Protokół

P (PROFINET).

Opcja

1 (Dla osi pojedynczej)

Sposób montażu sterownika

7 (Montaż za pomocą śrub)

Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego

Brak

DANE TECHNICZNE

Kabel silnika	S (kabel standardowy)
Uchwyt do montażu czujnika	brak
Protokół	P (PROFINET)
Sposób montażu sterownika	7 (montaż za pomocą śrub)
Silnik	silnik krokowy, serwo 24V DC
Pozycja montażu silnika	L (z lewej strony równolegle)
Otwór na kołek pozycjonujący	dół obudowy B
Opcje silnika	B (z hamulcem)
Opcja	1 (dla osi pojedynczej)
Skok	350 mm
Wielkość korpusu	32 mm
Sterownik	C (JXC, sterownik do silników krokowych)
Docisk taśmy uszczelniającej	standardowy
Dokładność	H (o wysokiej precyzji)
Długość kabla silnika	5 (5 m)
Długość kabla I/O dla sterownika LEC	bez kabla
Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego	brak
Skok śruby	H (wielkość 25: 20 mm, wielkość 32: 24 mm, wielkość 40: 30 mm)

Nr kat.	LEFSH32LH-350B-S5CP1
---------	----------------------