



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Stół przesuwny z przekładnią śrubową , śr.=40, skok=500 (LEFSH40LA-500-RAC6173) seria LEFS - SMC



**Numer artykułu SKU:
LEFSH40LA-500-RAC617**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Dokładność

H (O wysokiej precyzji)

Wielkość

40 mm.

Pozycja montażu silnika

L (Z lewej strony równolegle)

Silnik

Silnik krokowy (serwo 24V DC)

Skok śruby

A (Wielkość 16: 10 mm, wielkość 25: 12 mm,
wielkość 32: 16 mm, wielkość 40: 20 mm)

Skok

500 mm.

Opcje silnika

Bez hamulca

Uchwyt do montażu czujnika

Brak

Docisk taśmy uszczelniającej

Standardowy

Otwór na kołek pozycjonujący

Dół obudowy B

Kabel silnika

R (Kabel robotowy, elastyczny)

Długość kabla silnika

A (10 m).

Sterownik

C (JXC, Sterownik do silników krokowych)

Długość kabla I/O dla sterownika LEC

Bez kabla

Protokół

6 (Wejścia równoległe, PNP)

Opcja

1 (Dla osi pojedynczej)

Sposób montażu sterownika

7 (Montaż za pomocą śrub)

Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja
złącza komunikacyjnego

3 (Kabel I/O, 3 m)

DANE TECHNICZNE

Kabel silnika	R (kabel do robota, elastyczny)
Uchwyt do montażu czujnika	brak
Protokół	6 (wejścia równoległe, PNP)
Sposób montażu sterownika	7 (montaż za pomocą śrub)
Silnik	silnik krokowy, serwo 24V DC
Pozycja montażu silnika	L (z lewej strony równoległe)
Otwór na kołek pozycjonujący	dół obudowy B
Opcje silnika	bez hamulca
Opcja	1 (dla osi pojedynczej)
Skok	500 mm
Sterownik	C (JXC, sterownik do silników krokowych)
Docisk taśmy uszczelniającej	standardowy
Dokładność	H (o wysokiej precyzji)
Długość kabla silnika	A (10 m)
Długość kabla I/O dla sterownika LEC	bez kabla
Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego	3 (kabel I/O, 3 m)
Skok śruby	A (wielkość 16: 10 mm, wielkość 25: 12 mm, wielkość 32: 16 mm, wielkość 40: 20 mm)
Wielkość	40 mm

Nr kat.	LEFSH40LA-500-RAC617
---------	----------------------