



Stół przesuwny z przekładnią śrubową , śr.=25, skok=250 (LEFS25LB-250B-S5CE18) seria LEFS - SMC



**Numer artykułu SKU:  
LEFS25LB-250B-S5CE18**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 4 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Dokładność                           | Wersja podstawowa   |
| Wielkość                             | 25 mm.  |
| Pozycja montażu silnika              | L (Z lewej strony równolegle)   |
| Silnik                               | Silnik krokowy (serwo 24V DC)   |
| Skok śruby                           | B (Wielkość 16: 5 mm, wielkość 25: 6 mm, wielkość 32: 8 mm, wielkość 40: 10 mm) |
| Skok                                 | 250 mm.   |
| Opcje silnika                        | B (Z hamulcem)  |
| Uchwyt do montażu czujnika           | Brak  |
| Docisk taśmy uszczelniającej         | Standardowy   |
| Otwór na kołek pozycjonujący         | Dół obudowy B   |
| Kabel silnika                        | S (Kabel standardowy)   |
| Długość kabla silnika                | 5 (5 m).  |
| Sterownik                            | C (JXC, Sterownik do silników krokowych)  |
| Długość kabla I/O dla sterownika LEC | Bez kabla   |
| Protokół                             | E (EtherCAT®)   |
| Opcja                                | 1 (Dla osi pojedynczej)   |
| Sposób montażu sterownika            | 8 (montaż na szynie DIN)  |

# Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego

Brak

## DANE TECHNICZNE

|   |   |
|---|---|
| Kabel silnika   | S (kabel standardowy)   |
| Uchwyt do montażu czujnika  | brak  |
| Protokół  | E (EtherCAT)  |
| Sposób montażu sterownika   | 8 (montaż na szynie DIN)  |
| Silnik  | silnik krokowy, serwo 24V DC  |
| Pozycja montażu silnika   | L (z lewej strony równoległe)   |
| Otwór na kołek pozycjonujący  | dół obudowy B   |
| Opcje silnika   | B (z hamulcem)  |
| Opcja   | 1 (dla osi pojedynczej)   |
| Skok  | 250 mm  |
| Sterownik   | C (JXC, sterownik do silników krokowych)  |
| Docisk taśmy uszczelniającej  | standardowy   |
| Dokładność  | wersja podstawowa   |
| Długość kabla silnika   | 5 (5 m)   |
| Długość kabla I/O dla sterownika LEC                                | bez kabla   |
| Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego | brak  |
| Skok śruby  | B (wielkość 16: 5 mm, wielkość 25: 6 mm, wielkość 32: 8 mm, wielkość 40: 10 mm) |
| Wielkość  | 25 mm   |

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Nr kat. | LEFS25LB-250B-S5CE18 |
|---------|----------------------|