# Stół przesuwny z przekładnią śrubową , śr.=25, skok=450 (LEFS25RA-450B) seria LEFS - SMC

**Numer artykułu SKU: LEFS25RA-450B**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie

SMC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Dokładność | Wersja podstawowa |
| Wielkość | 25 mm. |
| Pozycja montażu silnika | R (Z prawej strony równolegle) |
| Silnik | Silnik krokowy (serwo 24V DC) |
| Skok śruby | A (Wielkość 16: 10 mm, wielkość 25: 12 mm, wielkość 32: 16 mm, wielkość 40: 20 mm) |
| Skok | 450 mm. |
| Opcje silnika | B (Z hamulcem) |
| Uchwyt do montażu czujnika | Brak |
| Docisk taśmy uszczelniającej | Standardowy |
| Otwór na kołek pozycjonujący | Dół obudowy B |
| Kabel silnika | Bez kabla |
| Długość kabla silnika | Bez kabla |
| Sterownik | Bez sterownika |
| Długość kabla I/O dla sterownika LEC | Bez kabla |
| Protokół | Brak |
| Opcja | Brak |
| Sposób montażu sterownika | Śruby montażowe |

| | |
|---|---|
| Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego | Brak |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Kabel silnika** | bez kabla |
| **Uchwyt do montażu czujnika** | brak |
| **Protokół** | brak |
| **Sposób montażu sterownika** | śruby montażowe |
| **Silnik** | silnik krokowy, serwo 24V DC |
| **Pozycja montażu silnika** | R (z prawej strony równolegle) |
| **Otwór na kołek pozycjonujący** | dół obudowy B |
| **Opcje silnika** | B (z hamulcem) |
| **Opcja** | brak |
| **Skok** | 450 mm |
| **Sterownik** | bez sterownika |
| **Docisk taśmy uszczelniającej** | standardowy |
| **Dokładność** | wersja podstawowa |
| **Długość kabla silnika** | bez kabla |
| **Długość kabla I/O dla sterownika LEC** | bez kabla |
| **Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego** | brak |
| **Skok śruby** | A (wielkość 16: 10 mm, wielkość 25: 12 mm, wielkość 32: 16 mm, wielkość 40: 20 mm) |
| **Wielkość** | 25 mm |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | LEFS25RA-450B |

Data wygenerowania podsumowania: 14.09.2026r, g. 18:06