



Stół przesuwny z przekładnią śrubową , śr.=40, skok=300 (LEFS40LA-300) seria LEFS - SMC



**Numer artykułu SKU:  
LEFS40LA-300**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Dokładność                                      | Podstawowy                            |
| Rozmiar   | 40                                    |
| Pozycja montażu silnika                         | Równoległy lewy bok                   |
| Typ silnika                                     | Silnik krokowy (serwo 24 V DC)        |
| Skok  | Skok 300 mm                           |
| Opcja silnika                                   | Bez blokady                           |
| Uchwyt montażowy wyłącznika automatycznego      | None                                  |
| Nakładanie smaru (część opaski uszczelniającej) | Z                                     |
| Otwór na kołek pozycjonujący                    | Obudowa B dół                         |
| Typ kabla siłownika                             | Bez kabla                             |
| Długość kabla siłownika                         | Bez kabla                             |
| Typ kontrolera                                  | Bez kontrolera                        |
| Długość kabla I/O, wtyczka komunikacyjna        | Bez kabla, bez złącza komunikacyjnego |
| Montaż kontrolera                               | Montaż na śruby                       |

## DANE TECHNICZNE

|   |  |
|---|--|
| Kabel silnika   | bez kabla  |
| Uchwyt do montażu czujnika  | brak   |
| Protokół  | brak   |
| Sposób montażu sterownika   | śruby montażowe  |
| Silnik  | silnik krokowy, serwo 24V DC   |
| Pozycja montażu silnika   | L (z lewej strony równolegle)  |
| Otwór na kołek pozycjonujący  | dół obudowy B  |
| Opcje silnika   | bez hamulca  |
| Opcja   | brak   |
| Skok  | 300 mm   |
| Sterownik   | bez sterownika   |
| Docisk taśmy uszczelniającej  | standardowy  |
| Dokładność  | wersja podstawowa  |
| Długość kabla silnika   | bez kabla  |
| Długość kabla I/O dla sterownika LEC                                | bez kabla  |
| Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego | brak   |
| Skok śruby  | A (wielkość 16: 10 mm, wielkość 25: 12 mm, wielkość 32: 16 mm, wielkość 40: 20 mm) |
| Wielkość  | 40 mm  |

|         |              |
|---------|--------------|
| Nr kat. | LEFS40LA-300 |
|---------|--------------|