



Stół przesuwny z przekładnią śrubową , śr.=32, skok=300 (LEFS32RT7A-300CK-R5) seria LEFS - SMC



**Numer artykułu SKU:  
LEFS32RT7A-300CK-R5**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Dokładność                   | Wersja podstawowa  |
| Wielkość                     | 32 mm.   |
| Pozycja montażu silnika      | R (Z prawej strony równolegle)                                 |
| Serwomotor AC                | T7 (Moc 200W, enkoder absolutny, LECSB/C/S)                    |
| Skok śruby                   | A (Wielkość 25: 12 mm, wielkość 32: 16 mm, wielkość 40: 20 mm) |
| Skok                         | 300 mm.  |
| Opcje silnika                | Bez hamulca  |
| Uchwyt do montażu czujnika   | C [1 szt. (w zestawie)]  |
| Docisk taśmy uszczelniającej | Standardowy  |
| Otwór na kołek pozycjonujący | K (Dół korpusu, 2 miejsca)                                     |
| Kabel silnika                | R (Kabel robotowy, elastyczny)                                 |
| Długość kabla silnika        | 5 (5 m).   |
| Wzmacniacz                   | Bez wzmacniacza  |
| Złącze I/O                   | Bez gniazda przyłączeniowego                                   |

## DANE TECHNICZNE

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Skok                         | 300 mm   |
| Skok śruby                   | A (wielkość 25: 12 mm, wielkość 32: 16 mm, wielkość 40: 20 mm) |
| Długość kabla silnika        | 5 (5 m)  |
| Dokładność                   | wersja podstawowa  |
| Docisk taśmy uszczelniającej | standardowy  |
| Wzmacniacz                   | bez wzmacniacza  |
| Wielkość korpusu             | 32 mm  |
| Kabel silnika                | R (kabel do robota, elastyczny)                                |
| Opcje silnika                | bez hamulca  |
| Otwór na kołek pozycjonujący | K (dół korpusu, 2 miejsca)                                     |
| Pozycja montażu silnika      | R (z prawej strony równolegle)                                 |
| Serwomotor AC                | T7 (moc 200W, enkoder absolutny, LECSS2)                       |
| Złącze I/O                   | bez gniazda przyłączeniowego                                   |
| Uchwyt do montażu czujnika   | C (1 szt. w zestawie)  |

|         |                     |
|---------|---------------------|
| Nr kat. | LEFS32RT7A-300CK-R5 |
|---------|---------------------|