



Stół przesuwny z przekładnią śrubową , śr.=32, skok=850 (LEFS32RA-850B-R3C6173) seria LEFS - SMC



Numer artykułu SKU:
LEFS32RA-850B-R3C617

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Dokładność	Podstawowy styl
Rozmiar	32
Pozycja montażu silnika	Równoległy po prawej stronie
Typ silnika	Silnik krokowy (serwo 24 V DC)
Skok	Skok 850 mm
Opcja silnika	Z zamkiem
Uchwyt montażowy wyłącznika automatycznego	None
Nakładanie smaru (część opaski uszczelniającej)	Z
Otwór na kołek pozycjonujący	Obudowa B dół
Typ/Długość kabla siłownika	Kabel robotyczny 3 m
Protokół komunikacyjny	Wejście równoległe (PNP)
Liczba osi/specjalna specyfikacja	Liczba osi: dla pojedynczej osi, specyfikacja: standardowa
Montaż	Montaż na śruby
Kabel złączowy wtyczki komunikacyjnej I/O	Kabel I/O (3m)

DANE TECHNICZNE

Kabel silnika	R (kabel do robota, elastyczny)	Nr kat.	LEFS32RA-850B-R3C617
Uchwyt do montażu czujnika	brak		
Protokół	6 (wejścia równoległe, PNP)		
Sposób montażu sterownika	7 (montaż za pomocą śrub)		
Silnik	silnik krokowy, serwo 24V DC		
Pozycja montażu silnika	R (z prawej strony równoległe)		
Otwór na kołek pozycjonujący	dół obudowy B		
Opcje silnika	B (z hamulcem)		
Opcja	1 (dla osi pojedynczej)		
Skok	850 mm		
Wielkość korpusu	32 mm		
Sterownik	C (JXC, sterownik do silników krokowych)		
Docisk taśmy uszczelniającej	standardowy		
Dokładność	wersja podstawowa		
Długość kabla silnika	3 (3 m)		
Długość kabla I/O dla sterownika LEC	bez kabla		
Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego	3 (kabel I/O, 3 m)		
Skok śruby	A (wielkość 16: 10 mm, wielkość 25: 12 mm, wielkość 32: 16 mm, wielkość 40: 20 mm)		