



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Stół przesuwny z przekładnią śrubową , śr.=40, skok=350 (LEFS40RB-350BCK-R8CL17)
seria LEFS - SMC



Numer artykułu SKU:
LEFS40RB-350BCK-R8CL

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Dokładność

Wielkość

Pozycja montażu silnika

Silnik

Skok śruby

Skok

Opcje silnika

Uchwyt do montażu czujnika

Docisk taśmy uszczelniającej

Otwór na kołek pozycjonujący

Kabel silnika

Długość kabla silnika

Sterownik

Długość kabla I/O dla sterownika LEC

Protokół

Opcja

Sposób montażu sterownika

Wersja podstawowa

40 mm.

R (Z prawej strony równolegle)

Silnik krokowy (serwo 24V DC)

B (Wielkość 16: 5 mm, wielkość 25: 6 mm,
wielkość 32: 8 mm, wielkość 40: 10 mm)

350 mm.

B (Z hamulcem)

C [1 szt. (w zestawie)]

Standardowy

K (Dół korpusu, 2 miejsca)

R (Kabel robotowy, elastyczny)

8 (8 m).

C (JXC, Sterownik do silników krokowych)

Bez kabla

L (IO-Link).

1 (Dla osi pojedynczej)

7 (Montaż za pomocą śrub)

Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego

Brak

DANE TECHNICZNE

Kabel silnika	R (kabel do robota, elastyczny)	Nr kat.	LEFS40RB-350BCK-R8CL
Uchwyt do montażu czujnika	C (1 szt. w zestawie)		
Protokół	L (IO-Link)		
Sposób montażu sterownika	7 (montaż za pomocą śrub)		
Silnik	silnik krokowy, serwo 24V DC		
Pozycja montażu silnika	R (z prawej strony równolegle)		
Otwór na kołek pozycjonujący	K (dół korpusu, 2 miejsca)		
Opcje silnika	B (z hamulcem)		
Opcja	1 (dla osi pojedynczej)		
Skok	350 mm		
Sterownik	C (JXC, sterownik do silników krokowych)		
Docisk taśmy uszczelniającej	standardowy		
Dokładność	wersja podstawowa		
Długość kabla silnika	8 (8 m)		
Długość kabla I/O dla sterownika LEC	bez kabla		
Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego	brak		
Skok śruby	B (wielkość 16: 5 mm, wielkość 25: 6 mm, wielkość 32: 8 mm, wielkość 40: 10 mm)		
Wielkość	40 mm		