AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Stół przesuwny z przekładnią śrubową , śr.=40, skok=600 (LEFS40A-600-R5CP18) seria LEFS - SMC

**Numer artykułu SKU: LEFS40A-600-R5CP18**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie

SMC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Dokładność | Wersja podstawowa |
| Wielkość | 40 mm. |
| Pozycja montażu silnika | W osi |
| Silnik | Silnik krokowy (serwo 24V DC) |
| Skok śruby | A (Wielkość 16: 10 mm, wielkość 25: 12 mm, wielkość 32: 16 mm, wielkość 40: 20 mm) |
| Skok | 600 mm. |
| Opcje silnika | Bez hamulca |
| Uchwyt do montażu czujnika | Brak |
| Docisk taśmy uszczelniającej | Standardowy |
| Otwór na kołek pozycjonujący | Dół obudowy B |
| Kabel silnika | R (Kabel robotowy, elastyczny) |
| Długość kabla silnika | 5 (5 m). |
| Sterownik | C (JXC, Sterownik do silników krokowych) |
| Długość kabla I/O dla sterownika LEC | Bez kabla |
| Protokół | P (PROFINET). |
| Opcja | 1 (Dla osi pojedynczej) |
| Sposób montażu sterownika | 8 (montaż na szynie DIN) |

| | |
|---|---|
| Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego | Brak |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Kabel silnika** | R (kabel do robota, elastyczny) |
| **Uchwyt do montażu czujnika** | brak |
| **Protokół** | P (PROFINET) |
| **Sposób montażu sterownika** | 8 (montaż na szynie DIN) |
| **Silnik** | silnik krokowy, serwo 24V DC |
| **Pozycja montażu silnika** | w osi |
| **Otwór na kołek pozycjonujący** | dół obudowy B |
| **Opcje silnika** | bez hamulca |
| **Opcja** | 1 (dla osi pojedynczej) |
| **Skok** | 600 mm |
| **Sterownik** | C (JXC, sterownik do silników krokowych) |
| **Docisk taśmy uszczelniającej** | standardowy |
| **Dokładność** | wersja podstawowa |
| **Długość kabla silnika** | 5 (5 m) |
| **Długość kabla I/O dla sterownika LEC** | bez kabla |
| **Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego** | brak |
| **Skok śruby** | A (wielkość 16: 10 mm, wielkość 25: 12 mm, wielkość 32: 16 mm, wielkość 40: 20 mm) |
| **Wielkość** | 40 mm |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | LEFS40A-600-R5CP18 |

Data wygenerowania podsumowania: 14.09.2026r, g. 18:06