



Stół przesuwny z przekładnią śrubową , śr.=40, skok=900 (LEFS40H-900-R5CP17) seria LEFS - SMC



**Numer artykułu SKU:  
LEFS40H-900-R5CP17**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 4 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Dokładność                           | Wersja podstawowa  |
| Wielkość                             | 40 mm.   |
| Pozycja montażu silnika              | W osi  |
| Silnik                               | Silnik krokowy (serwo 24V DC)                                  |
| Skok śruby                           | H (Wielkość 25: 20 mm, wielkość 32: 24 mm, wielkość 40: 30 mm) |
| Skok                                 | 900 mm.  |
| Opcje silnika                        | Bez hamulca  |
| Uchwyt do montażu czujnika           | Brak   |
| Docisk taśmy uszczelniającej         | Standardowy  |
| Otwór na kołek pozycjonujący         | Dół obudowy B  |
| Kabel silnika                        | R (Kabel robotowy, elastyczny)                                 |
| Długość kabla silnika                | 5 (5 m).   |
| Sterownik                            | C (JXC, Sterownik do silników krokowych)                       |
| Długość kabla I/O dla sterownika LEC | Bez kabla  |
| Protokół                             | P (PROFINET).  |
| Opcja                                | 1 (Dla osi pojedynczej)  |
| Sposób montażu sterownika            | 7 (Montaż za pomocą śrub)                                      |

# Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego

Brak

## DANE TECHNICZNE

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Kabel silnika                        | R (kabel do robota, elastyczny)                                |
| Uchwyt do montażu czujnika           | brak   |
| Protokół                             | P (PROFINET)   |
| Sposób montażu sterownika            | 7 (montaż za pomocą śrub)                                      |
| Silnik                               | silnik krokowy, serwo 24V DC                                   |
| Pozycja montażu silnika              | w osi  |
| Otwór na kołek pozycjonujący         | dół obudowy B  |
| Opcje silnika                        | bez hamulca  |
| Opcja                                | 1 (dla osi pojedynczej)  |
| Skok                                 | 900 mm   |
| Sterownik                            | C (JXC, sterownik do silników krokowych)                       |
| Docisk taśmy uszczelniającej         | standardowy  |
| Dokładność                           | wersja podstawowa  |
| Długość kabla silnika                | 5 (5 m)  |
| Długość kabla I/O dla sterownika LEC | bez kabla  |
| Skok śruby                           | H (wielkość 25: 20 mm, wielkość 32: 24 mm, wielkość 40: 30 mm) |
| Wielkość                             | 40 mm  |

|         |                    |
|---------|--------------------|
| Nr kat. | LEFS40H-900-R5CP17 |
|---------|--------------------|