



Stół przesuwny z przekładnią śrubową , śr.=25, skok=100 (LEFS25RS2A-100B-S2A21) seria LEFS - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**LEFS25RS2A-100B-S2A2**

Numer artykułu producenta:

-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                                                 |                                                                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Dokładność                                      | Podstawowy                                                                 |
| Rozmiar                                         | 25                                                                         |
| Pozycja montażu silnika                         | Równoległy po prawej stronie                                               |
| Typ silnika                                     | Silnik serwo AC (enkoder inkrementalny), moc 100W, rozmiar siłownika 25 mm |
| Skok                                            | Skok 100 mm                                                                |
| Opcja silnika                                   | Z zamkiem                                                                  |
| Uchwyt montażowy wyłącznika automatycznego      | None                                                                       |
| Nakładanie smaru (część opaski uszczelniającej) | Z                                                                          |
| Otwór na kołek pozycjonujący                    | Obudowa B dół                                                              |
| Typ kabla                                       | Standardowy kabel                                                          |
| Długość kabla                                   | 2 m                                                                        |
| Typ napędu                                      | LECSA2, napięcie zasilania 200V do 230V                                    |
| Długość kabla I/O                               | 1,5 m                                                                      |

---

## DANE TECHNICZNE

|                              |                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Skok                         | 100 mm                                                         |
| Wielkość                     | 25 mm                                                          |
| Skok śruby                   | A (wielkość 25: 12 mm, wielkość 32: 16 mm, wielkość 40: 20 mm) |
| Długość kabla silnika        | 2 (2 m)                                                        |
| Dokładność                   | wersja podstawowa                                              |
| Docisk taśmy uszczelniającej | standardowy                                                    |
| Wzmacniacz                   | A2 (LECSA2 200 V do 230 V)                                     |
| Kabel silnika                | S (kabel standardowy)                                          |
| Opcje silnika                | B (z hamulcem)                                                 |
| Otwór na kołek pozycjonujący | dół obudowy B                                                  |
| Pozycja montażu silnika      | R (z prawej strony równolegle)                                 |
| Serwomotor AC                | S2 (moc 100W, enkoder przyrostowy, LECSA)/S)                   |
| Złącze I/O                   | 1 (1,5 m)                                                      |
| Uchwyt do montażu czujnika   | brak                                                           |

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Nr kat. | LEFS25RS2A-100B-S2A2 |
|---------|----------------------|