



Stół przesuwny z przekładnią śrubową , śr.=40, skok=500 (LEFS40RS4B-500C-R5A21) seria LEFS - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**LEFS40RS4B-500C-R5A2**

Numer artykułu producenta:

-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                                                 |                                                                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dokładność                                      | Podstawowy                                                                           |
| Rozmiar                                         | 40                                                                                   |
| Pozycja montażu silnika                         | Równoległy po prawej stronie                                                         |
| Typ silnika                                     | Silnik serwo AC (enkoder inkrementalny), moc wyjściowa 400W, rozmiar siłownika 40 mm |
| Skok                                            | Skok 500 mm                                                                          |
| Opcja silnika                                   | Bez blokady                                                                          |
| Uchwyt montażowy wyłącznika automatycznego      | 1 szt.                                                                               |
| Nakładanie smaru (część opaski uszczelniającej) | Z                                                                                    |
| Otwór na kołek pozycjonujący                    | Obudowa B dół                                                                        |
| Typ kabla                                       | Kabel robotyczny (kabel elastyczny)                                                  |
| Długość kabla                                   | 5 m                                                                                  |
| Typ napędu                                      | LECSA2, napięcie zasilania 200V do 230V                                              |
| Długość kabla I/O                               | 1,5 m                                                                                |

---

## DANE TECHNICZNE

|                              |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Skok                         | 500 mm                                                       |
| Wielkość                     | 40 mm                                                        |
| Skok śruby                   | B (wielkość 25: 6 mm, wielkość 32: 8 mm, wielkość 40: 10 mm) |
| Długość kabla silnika        | 5 (5 m)                                                      |
| Dokładność                   | wersja podstawowa                                            |
| Docisk taśmy uszczelniającej | standardowy                                                  |
| Wzmacniacz                   | A2 (LECSA2 200 V do 230 V)                                   |
| Kabel silnika                | R (kabel do robota, elastyczny)                              |
| Opcje silnika                | bez hamulca                                                  |
| Otwór na kołek pozycjonujący | dół obudowy B                                                |
| Pozycja montażu silnika      | R (z prawej strony równolegle)                               |
| Serwomotor AC                | S4 (moc 400W - enkoder przyrostowy, LECSA2)                  |
| Złącze I/O                   | 1 (1,5 m)                                                    |
| Uchwyt do montażu czujnika   | C (1 szt. w zestawie)                                        |

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Nr kat. | LEFS40RS4B-500C-R5A2 |
|---------|----------------------|