



Stół przesuwny z przekładnią śrubową , śr.=40, skok=120 (LEFS40RS4H-1200-S5A21) seria LEFS - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**LEFS40RS4H-1200-S5A2**

Numer artykułu producenta:

-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                              |                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Dokładność                   | Wersja podstawowa                                              |
| Wielkość                     | 40 mm.                                                         |
| Pozycja montażu silnika      | R (Z prawej strony równolegle)                                 |
| Serwomotor AC                | S4 (Moc 400W - enkoder przyrostowy, LECSA2)                    |
| Skok śruby                   | H (Wielkość 25: 20 mm, wielkość 32: 24 mm, wielkość 40: 30 mm) |
| Skok                         | 1200 mm.                                                       |
| Opcje silnika                | Bez hamulca                                                    |
| Uchwyt do montażu czujnika   | Brak                                                           |
| Docisk taśmy uszczelniającej | Standardowy                                                    |
| Otwór na kołek pozycjonujący | Dół obudowy B                                                  |
| Kabel silnika                | S (Kabel standardowy)                                          |
| Długość kabla silnika        | 5 (5 m).                                                       |
| Wzmacniacz                   | A2 (LECSA2 200 V do 230 V)                                     |
| Złącze I/O                   | 1 (1,5 m)                                                      |

---

## DANE TECHNICZNE

|                              |                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Skok                         | 1200 mm                                                        |
| Wielkość                     | 40 mm                                                          |
| Skok śruby                   | H (wielkość 25: 20 mm, wielkość 32: 24 mm, wielkość 40: 30 mm) |
| Długość kabla silnika        | 5 (5 m)                                                        |
| Dokładność                   | wersja podstawowa                                              |
| Docisk taśmy uszczelniającej | standardowy                                                    |
| Wzmacniacz                   | A2 (LECSA2 200 V do 230 V)                                     |
| Kabel silnika                | S (kabel standardowy)                                          |
| Opcje silnika                | bez hamulca                                                    |
| Otwór na kołek pozycjonujący | dół obudowy B                                                  |
| Pozycja montażu silnika      | R (z prawej strony równolegle)                                 |
| Serwomotor AC                | S4 (moc 400W - enkoder przyrostowy, LECSA2)                    |
| Złącze I/O                   | 1 (1,5 m)                                                      |
| Uchwyt do montażu czujnika   | brak                                                           |

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Nr kat. | LEFS40RS4H-1200-S5A2 |
|---------|----------------------|