



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Stół przesuwny z przekładnią śrubową , śr.=25, skok=100 (LEFSH25LA-100BCK-R3CE17)  
seria LEFS - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**LEFSH25LA-100BCK-R3C**

Numer artykułu producenta:

-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Dokładność

H (O wysokiej precyzji)

Wielkość

25 mm.

Pozycja montażu silnika

L (Z lewej strony równolegle)

Silnik

Silnik krokowy (serwo 24V DC)

Skok śruby

A (Wielkość 16: 10 mm, wielkość 25: 12 mm,  
wielkość 32: 16 mm, wielkość 40: 20 mm)

Skok

100 mm.

Opcje silnika

B (Z hamulcem)

Uchwyt do montażu czujnika

C [1 szt. (w zestawie)]

Docisk taśmy uszczelniającej

Standardowy

Otwór na kołek pozycjonujący

K (Dół korpusu, 2 miejsca)

Kabel silnika

R (Kabel robotowy, elastyczny)

Długość kabla silnika

3 (3 m).

Sterownik

C (JXC, Sterownik do silników krokowych)

Długość kabla I/O dla sterownika LEC

Bez kabla

Protokół

E (EtherCAT®)

Opcja

1 (Dla osi pojedynczej)

Sposób montażu sterownika

7 (Montaż za pomocą śrub)

Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja  
złącza komunikacyjnego

Brak

DANE TECHNICZNE

|                                                                     |                                                                                    |         |                      |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
| Kabel silnika                                                       | R (kabel do robota, elastyczny)                                                    | Nr kat. | LEFSH25LA-100BCK-R3C |
| Uchwyt do montażu czujnika                                          | C (1 szt. w zestawie)                                                              |         |                      |
| Protokół                                                            | E (EtherCAT)                                                                       |         |                      |
| Sposób montażu sterownika                                           | 7 (montaż za pomocą śrub)                                                          |         |                      |
| Silnik                                                              | silnik krokowy, serwo 24V DC                                                       |         |                      |
| Pozycja montażu silnika                                             | L (z lewej strony równolegle)                                                      |         |                      |
| Otwór na kołek pozycjonujący                                        | K (dół korpusu, 2 miejsca)                                                         |         |                      |
| Opcje silnika                                                       | B (z hamulcem)                                                                     |         |                      |
| Opcja                                                               | 1 (dla osi pojedynczej)                                                            |         |                      |
| Skok                                                                | 100 mm                                                                             |         |                      |
| Sterownik                                                           | C (JXC, sterownik do silników krokowych)                                           |         |                      |
| Docisk taśmy uszczelniającej                                        | standardowy                                                                        |         |                      |
| Dokładność                                                          | H (o wysokiej precyzji)                                                            |         |                      |
| Długość kabla silnika                                               | 3 (3 m)                                                                            |         |                      |
| Długość kabla I/O dla sterownika LEC                                | bez kabla                                                                          |         |                      |
| Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego | brak                                                                               |         |                      |
| Skok śruby                                                          | A (wielkość 16: 10 mm, wielkość 25: 12 mm, wielkość 32: 16 mm, wielkość 40: 20 mm) |         |                      |
| Wielkość                                                            | 25 mm                                                                              |         |                      |