



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Stół przesuwny z przekładnią śrubową , śr.=32, skok=100 (LEFSH32H-1000K-R3C6183)
seria LEFS - SMC



Numer artykułu SKU:
LEFSH32H-1000K-R3C61

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Dokładność

H (O wysokiej precyzji)

Wielkość

32 mm.

Pozycja montażu silnika

W osi

Silnik

Silnik krokowy (serwo 24V DC)

Skok śruby

H (Wielkość 25: 20 mm, wielkość 32: 24 mm,
wielkość 40: 30 mm)

Skok

1000 mm.

Opcje silnika

Bez hamulca

Uchwyt do montażu czujnika

Brak

Docisk taśmy uszczelniającej

Standardowy

Otwór na kołek pozycjonujący

K (Dół korpusu, 2 miejsca)

Kabel silnika

R (Kabel robotowy, elastyczny)

Długość kabla silnika

3 (3 m).

Sterownik

C (JXC, Sterownik do silników krokowych)

Długość kabla I/O dla sterownika LEC

Bez kabla

Protokół

6 (Wejścia równoległe, PNP)

Opcja

1 (Dla osi pojedynczej)

Sposób montażu sterownika

8 (montaż na szynie DIN)

Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja
złącza komunikacyjnego

3 (Kabel I/O, 3 m)

DANE TECHNICZNE

Kabel silnika	R (kabel do robota, elastyczny)
Uchwyt do montażu czujnika	brak
Protokół	6 (wejścia równoległe, PNP)
Sposób montażu sterownika	8 (montaż na szynie DIN)
Silnik	silnik krokowy, serwo 24V DC
Pozycja montażu silnika	w osi
Otwór na kołek pozycjonujący	K (dół korpusu, 2 miejsca)
Opcje silnika	bez hamulca
Opcja	1 (dla osi pojedynczej)
Skok	1000 mm
Wielkość korpusu	32 mm
Sterownik	C (JXC, sterownik do silników krokowych)
Docisk taśmy uszczelniającej	standardowy
Dokładność	H (o wysokiej precyzji)
Długość kabla silnika	3 (3 m)
Długość kabla I/O dla sterownika LEC	bez kabla
Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego	3 (kabel I/O, 3 m)
Skok śruby	H (wielkość 25: 20 mm, wielkość 32: 24 mm, wielkość 40: 30 mm)

Nr kat.	LEFSH32H-1000K-R3C61
---------	----------------------