



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Stół przesuwny z przekładnią śrubową , śr.=32, skok=100 (LEFSH32RA-1000B-R5C918)
seria LEFS - SMC



Numer artykułu SKU:
LEFSH32RA-1000B-R5C9

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Dokładność

Wielkość

Pozycja montażu silnika

Silnik

Skok śruby

Skok

Opcje silnika

Uchwyt do montażu czujnika

Docisk taśmy uszczelniającej

Otwór na kołek pozycjonujący

Kabel silnika

Długość kabla silnika

Sterownik

Długość kabla I/O dla sterownika LEC

Protokół

Opcja

Sposób montażu sterownika

H (O wysokiej precyzji)

32 mm.

R (Z prawej strony równolegle)

Silnik krokowy (serwo 24V DC)

A (Wielkość 16: 10 mm, wielkość 25: 12 mm,
wielkość 32: 16 mm, wielkość 40: 20 mm)

1000 mm.

B (Z hamulcem)

Brak

Standardowy

Dół obudowy B

R (Kabel robotowy, elastyczny)

5 (5 m).

C (JXC, Sterownik do silników krokowych)

Bez kabla

9 (EtherNet/IP).

1 (Dla osi pojedynczej)

8 (montaż na szynie DIN)

Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja
złącza komunikacyjnego

Brak

DANE TECHNICZNE

Kabel silnika	R (kabel do robota, elastyczny)	Nr kat.	LEFSH32RA-1000B-R5C9
Uchwyt do montażu czujnika	brak		
Protokół	9 (EtherNet/IP)		
Sposób montażu sterownika	8 (montaż na szynie DIN)		
Silnik	silnik krokowy, serwo 24V DC		
Pozycja montażu silnika	R (z prawej strony równolegle)		
Otwór na kołek pozycjonujący	dół obudowy B		
Opcje silnika	B (z hamulcem)		
Opcja	1 (dla osi pojedynczej)		
Skok	1000 mm		
Wielkość korpusu	32 mm		
Sterownik	C (JXC, sterownik do silników krokowych)		
Docisk taśmy uszczelniającej	standardowy		
Dokładność	H (o wysokiej precyzji)		
Długość kabla silnika	5 (5 m)		
Długość kabla I/O dla sterownika LEC	bez kabla		
Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego	brak		
Skok śruby	A (wielkość 16: 10 mm, wielkość 25: 12 mm, wielkość 32: 16 mm, wielkość 40: 20 mm)		