



Stół przesuwny z przekładnią śrubową , śr.=32, skok=100 (LEFSH32RA-1000K-R1CP17)  
seria LEFS - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**LEFSH32RA-1000K-R1CP**

Numer artykułu producenta:

-----

Czas wysyłki: 4 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                                                 |                                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Dokładność                                      | Typ wysokiej precyzji                                      |
| Rozmiar                                         | 32                                                         |
| Pozycja montażu silnika                         | Równoległy po prawej stronie                               |
| Typ silnika                                     | Silnik krokowy (serwo 24 V DC)                             |
| Skok                                            | Skok 1000 mm                                               |
| Opcja silnika                                   | Bez opcji                                                  |
| Uchwyt montażowy wyłącznika automatycznego      | None                                                       |
| Nakładanie smaru (część opaski uszczelniającej) | Z                                                          |
| Otwór na kołek pozycjonujący                    | Dno korpusu - 2 miejsca                                    |
| Typ/Długość kabla siłownika                     | Kabel robotyczny 1,5 m                                     |
| Protokół komunikacyjny                          | PROFINET                                                   |
| Liczba osi/specjalna specyfikacja               | Liczba osi: dla pojedynczej osi, specyfikacja: standardowa |
| Montaż                                          | Montaż na śruby                                            |
| Kabel złączowy wtyczki komunikacyjnej I/O       | Bez kontrolera lub bez złącza wtykowego                    |

DANE TECHNICZNE

|                                                                     |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Kabel silnika                                                       | R (kabel do robota, elastyczny)                                                    |
| Uchwyt do montażu czujnika                                          | brak                                                                               |
| Protokół                                                            | P (PROFINET)                                                                       |
| Sposób montażu sterownika                                           | 7 (montaż za pomocą śrub)                                                          |
| Silnik                                                              | silnik krokowy, serwo 24V DC                                                       |
| Pozycja montażu silnika                                             | R (z prawej strony równolegle)                                                     |
| Otwór na kołek pozycjonujący                                        | K (dół korpusu, 2 miejsca)                                                         |
| Opcje silnika                                                       | bez hamulca                                                                        |
| Opcja                                                               | 1 (dla osi pojedynczej)                                                            |
| Skok                                                                | 1000 mm                                                                            |
| Wielkość korpusu                                                    | 32 mm                                                                              |
| Sterownik                                                           | C (JXC, sterownik do silników krokowych)                                           |
| Docisk taśmy uszczelniającej                                        | standardowy                                                                        |
| Dokładność                                                          | H (o wysokiej precyzji)                                                            |
| Długość kabla silnika                                               | 1 (1,5 m)                                                                          |
| Długość kabla I/O dla sterownika LEC                                | bez kabla                                                                          |
| Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego | brak                                                                               |
| Skok śruby                                                          | A (wielkość 16: 10 mm, wielkość 25: 12 mm, wielkość 32: 16 mm, wielkość 40: 20 mm) |

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Nr kat. | LEFSH32RA-1000K-R1CP |
|---------|----------------------|