



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Stół przesuwny z przekładnią śrubową , śr.=40, skok=100 (LEFSH40RA-1000K-R3CP17)
seria LEFS - SMC



Numer artykułu SKU:
LEFSH40RA-1000K-R3CP

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Dokładność

Wielkość

Pozycja montażu silnika

Silnik

Skok śruby

Skok

Opcje silnika

Uchwyt do montażu czujnika

Docisk taśmy uszczelniającej

Otwór na kołek pozycjonujący

Kabel silnika

Długość kabla silnika

Sterownik

Długość kabla I/O dla sterownika LEC

Protokół

Opcja

Sposób montażu sterownika

H (O wysokiej precyzji)

40 mm.

R (Z prawej strony równolegle)

Silnik krokowy (serwo 24V DC)

A (Wielkość 16: 10 mm, wielkość 25: 12 mm,
wielkość 32: 16 mm, wielkość 40: 20 mm)

1000 mm.

Bez hamulca

Brak

Standardowy

K (Dół korpusu, 2 miejsca)

R (Kabel robotowy, elastyczny)

3 (3 m).

C (JXC, Sterownik do silników krokowych)

Bez kabla

P (PROFINET).

1 (Dla osi pojedynczej)

7 (Montaż za pomocą śrub)

Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego

Brak

DANE TECHNICZNE

Kabel silnika	R (kabel do robota, elastyczny)	Nr kat.	LEFSH40RA-1000K-R3CP
Uchwyt do montażu czujnika	brak		
Protokół	P (PROFINET)		
Sposób montażu sterownika	7 (montaż za pomocą śrub)		
Silnik	silnik krokowy, serwo 24V DC		
Pozycja montażu silnika	R (z prawej strony równolegle)		
Otwór na kołek pozycjonujący	K (dół korpusu, 2 miejsca)		
Opcje silnika	bez hamulca		
Opcja	1 (dla osi pojedynczej)		
Skok	1000 mm		
Sterownik	C (JXC, sterownik do silników krokowych)		
Docisk taśmy uszczelniającej	standardowy		
Dokładność	H (o wysokiej precyzji)		
Długość kabla silnika	3 (3 m)		
Długość kabla I/O dla sterownika LEC	bez kabla		
Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego	brak		
Skok śruby	A (wielkość 16: 10 mm, wielkość 25: 12 mm, wielkość 32: 16 mm, wielkość 40: 20 mm)		
Wielkość	40 mm		