AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Stół przesuwny z przekładnią śrubową , śr.=40, skok=100 (LEFS40S4B-1000-S2) seria LEFS - SMC



**Numer artykułu SKU: LEFS40S4B-1000-S2**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Dokładność | Wersja podstawowa |
| Wielkość | 40 mm. |
| Pozycja montażu silnika | W osi |
| Serwomotor AC | S4 (Moc 400W - enkoder przyrostowy, LECSA2) |
| Skok śruby | B (Wielkość 25: 6 mm, wielkość 32: 8 mm, wielkość 40: 10 mm) |
| Skok | 1000 mm. |
| Opcje silnika | Bez hamulca |
| Uchwyt do montażu czujnika | Brak |
| Docisk taśmy uszczelniającej | Standardowy |
| Otwór na kołek pozycjonujący | Dół obudowy B |
| Kabel silnika | S (Kabel standardowy) |
| Długość kabla silnika | 2 (2 m). |
| Wzmacniacz | Bez wzmacniacza |
| Złącze I/O | Bez gniazda przyłączeniowego |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Skok** | 1000 mm |
| **Wielkość** | 40 mm |
| **Skok śruby** | B (wielkość 25: 6 mm, wielkość 32: 8 mm, wielkość 40: 10 mm) |
| **Długość kabla silnika** | 2 (2 m) |
| **Dokładność** | wersja podstawowa |
| **Docisk taśmy uszczelniającej** | standardowy |
| **Wzmacniacz** | bez wzmacniacza |
| **Kabel silnika** | S (kabel standardowy) |
| **Opcje silnika** | bez hamulca |
| **Otwór na kołek pozycjonujący** | dół obudowy B |
| **Pozycja montażu silnika** | w osi |
| **Serwomotor AC** | S4 (moc 400W - enkoder przyrostowy, LECSA2) |
| **Złącze I/O** | bez gniazda przyłączeniowego |
| **Uchwyt do montażu czujnika** | brak |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | LEFS40S4B-1000-S2 |

Data wygenerowania podsumowania: 30.10.2026r, g. 01:09