



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Stół przesuwny z przekładnią śrubową , śr.=40, skok=120 (LEFS40LH-1200K-S5AP1D) seria LEFS - SMC



Numer artykułu SKU:
LEFS40LH-1200K-S5AP1

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Dokładność

Wielkość

Pozycja montażu silnika

Silnik

Skok śruby

Skok

Opcje silnika

Uchwyt do montażu czujnika

Docisk taśmy uszczelniającej

Otwór na kołek pozycjonujący

Kabel silnika

Długość kabla silnika

Sterownik

Długość kabla I/O dla sterownika LEC

Protokół

Opcja

Sposób montażu sterownika

Wersja podstawowa

40 mm.

L (Z lewej strony równolegle)

Silnik krokowy (serwo 24V DC)

H (Wielkość 25: 20 mm, wielkość 32: 24 mm,
wielkość 40: 30 mm)

1200 mm.

Bez hamulca

Brak

Standardowy

K (Dół korpusu, 2 miejsca)

S (Kabel standardowy)

5 (5 m).

AP (LECPA, PNP, wejścia impulsowe)

1 (1,5 m)

Brak

Brak

D (Montaż na szynie DIN)

Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego

Brak

DANE TECHNICZNE

Kabel silnika	S (kabel standardowy)	Nr kat.	LEFS40LH-1200K-S5AP1
Uchwyt do montażu czujnika	brak		
Protokół	brak		
Sposób montażu sterownika	D (montaż na szynie DIN)		
Silnik	silnik krokowy, serwo 24V DC		
Pozycja montażu silnika	L (z lewej strony równolegle)		
Otwór na kołek pozycjonujący	K (dół korpusu, 2 miejsca)		
Opcje silnika	bez hamulca		
Opcja	brak		
Skok	1200 mm		
Sterownik	AP (LECPA, PNP, wejścia impulsowe)		
Docisk taśmy uszczelniającej	standardowy		
Dokładność	wersja podstawowa		
Długość kabla silnika	5 (5 m)		
Długość kabla I/O dla sterownika LEC	1 (1,5 m)		
Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego	brak		
Skok śruby	H (wielkość 25: 20 mm, wielkość 32: 24 mm, wielkość 40: 30 mm)		
Wielkość	40 mm		