



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Stół przesuwny z przekładnią śrubową , śr.=25, skok=150 (LEFS25LA-150K-R5C6181) seria LEFS - SMC



Numer artykułu SKU:
LEFS25LA-150K-R5C618

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Dokładność

Wielkość

Pozycja montażu silnika

Silnik

Skok śruby

Skok

Opcje silnika

Uchwyt do montażu czujnika

Docisk taśmy uszczelniającej

Otwór na kołek pozycjonujący

Kabel silnika

Długość kabla silnika

Sterownik

Długość kabla I/O dla sterownika LEC

Protokół

Opcja

Sposób montażu sterownika

Wersja podstawowa

25 mm.

L (Z lewej strony równoległe)

Silnik krokowy (serwo 24V DC)

A (Wielkość 16: 10 mm, wielkość 25: 12 mm,
wielkość 32: 16 mm, wielkość 40: 20 mm)

150 mm.

Bez hamulca

Brak

Standardowy

K (Dół korpusu, 2 miejsca)

R (Kabel robotowy, elastyczny)

5 (5 m).

C (JXC, Sterownik do silników krokowych)

Bez kabla

6 (Wejścia równoległe, PNP)

1 (Dla osi pojedynczej)

8 (montaż na szynie DIN)

Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja
złącza komunikacyjnego

1 (Kabel I/O, 1.5 m)

DANE TECHNICZNE

Kabel silnika	R (kabel do robota, elastyczny)
Uchwyt do montażu czujnika	brak
Protokół	6 (wejścia równoległe, PNP)
Sposób montażu sterownika	8 (montaż na szynie DIN)
Silnik	silnik krokowy, serwo 24V DC
Pozycja montażu silnika	L (z lewej strony równoległe)
Otwór na kołek pozycjonujący	K (dół korpusu, 2 miejsca)
Opcje silnika	bez hamulca
Opcja	1 (dla osi pojedynczej)
Skok	150 mm
Sterownik	C (JXC, sterownik do silników krokowych)
Docisk taśmy uszczelniającej	standardowy
Dokładność	wersja podstawowa
Długość kabla silnika	5 (5 m)
Długość kabla I/O dla sterownika LEC	bez kabla
Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego	1 (kabel I/O, 1,5 m)
Skok śruby	A (wielkość 16: 10 mm, wielkość 25: 12 mm, wielkość 32: 16 mm, wielkość 40: 20 mm)
Wielkość	25 mm

Nr kat.	LEFS25LA-150K-R5C618
---------	----------------------