



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Stół przesuwny z przekładnią śrubową , śr.=32, skok=150 (LEFS32RH-150) seria LEFS - SMC



**Numer artykułu SKU:  
LEFS32RH-150**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 4 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Dokładność                           | Wersja podstawowa  |
| Wielkość                             | 32 mm.   |
| Pozycja montażu silnika              | R (Z prawej strony równolegle)                                 |
| Silnik                               | Silnik krokowy (serwo 24V DC)                                  |
| Skok śruby                           | H (Wielkość 25: 20 mm, wielkość 32: 24 mm, wielkość 40: 30 mm) |
| Skok                                 | 150 mm.  |
| Opcje silnika                        | Bez hamulca  |
| Uchwyt do montażu czujnika           | Brak   |
| Docisk taśmy uszczelniającej         | Standardowy  |
| Otwór na kołek pozycjonujący         | Dół obudowy B  |
| Kabel silnika                        | Bez kabla  |
| Długość kabla silnika                | Bez kabla  |
| Sterownik                            | Bez sterownika   |
| Długość kabla I/O dla sterownika LEC | Bez kabla  |
| Protokół                             | Brak   |
| Opcja                                | Brak   |
| Sposób montażu sterownika            | Śruby montażowe  |

## Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego

Brak

## DANE TECHNICZNE

|   |  |
|---|--|
| Kabel silnika   | bez kabla  |
| Uchwyt do montażu czujnika  | brak   |
| Protokół  | brak   |
| Sposób montażu sterownika   | śruby montażowe  |
| Silnik  | silnik krokowy, serwo 24V DC                                   |
| Pozycja montażu silnika   | R (z prawej strony równolegle)                                 |
| Otwór na kołek pozycjonujący  | dół obudowy B  |
| Opcje silnika   | bez hamulca  |
| Opcja   | brak   |
| Skok  | 150 mm   |
| Wielkość korpusu  | 32 mm  |
| Sterownik   | bez sterownika   |
| Docisk taśmy uszczelniającej  | standardowy  |
| Dokładność  | wersja podstawowa  |
| Długość kabla silnika   | bez kabla  |
| Długość kabla I/O dla sterownika LEC                                | bez kabla  |
| Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego | brak   |
| Skok śruby  | H (wielkość 25: 20 mm, wielkość 32: 24 mm, wielkość 40: 30 mm) |

|         |              |
|---------|--------------|
| Nr kat. | LEFS32RH-150 |
|---------|--------------|