



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Stół przesuwny z przekładnią śrubową , śr.=16, skok=200 (LEFS16LA-200B-R5C6175) seria LEFS - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**LEFS16LA-200B-R5C617**

Numer artykułu producenta:

-----

Czas wysyłki: 3 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                                                 |                                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Dokładność                                      | Podstawowy styl                                            |
| Rozmiar                                         | 16                                                         |
| Pozycja montażu silnika                         | Równoległy lewy bok                                        |
| Typ silnika                                     | Silnik krokowy (serwo 24 V DC)                             |
| Skok                                            | Skok 200 mm                                                |
| Opcja silnika                                   | Z zamkiem                                                  |
| Uchwyt montażowy wyłącznika automatycznego      | None                                                       |
| Nakładanie smaru (część opaski uszczelniającej) | Z                                                          |
| Otwór na kołek pozycjonujący                    | Obudowa B dół                                              |
| Typ/Długość kabla siłownika                     | Kabel robotyczny 5 m                                       |
| Protokół komunikacyjny                          | Wejście równoległe (PNP)                                   |
| Liczba osi/specjalna specyfikacja               | Liczba osi: dla pojedynczej osi, specyfikacja: standardowa |
| Montaż                                          | Montaż na śruby                                            |
| Kabel złączowy wtyczki komunikacyjnej I/O       | Kabel I/O (5m)                                             |

DANE TECHNICZNE

|                                                                     |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Kabel silnika                                                       | R (kabel do robota, elastyczny)                                                    |
| Uchwyt do montażu czujnika                                          | brak                                                                               |
| Protokół                                                            | 6 (wejścia równoległe, PNP)                                                        |
| Sposób montażu sterownika                                           | 7 (montaż za pomocą śrub)                                                          |
| Silnik                                                              | silnik krokowy, serwo 24V DC                                                       |
| Pozycja montażu silnika                                             | L (z lewej strony równoległe)                                                      |
| Otwór na kołek pozycjonujący                                        | dół obudowy B                                                                      |
| Opcje silnika                                                       | B (z hamulcem)                                                                     |
| Opcja                                                               | 1 (dla osi pojedynczej)                                                            |
| Skok                                                                | 200 mm                                                                             |
| Sterownik                                                           | C (JXC, sterownik do silników krokowych)                                           |
| Docisk taśmy uszczelniającej                                        | standardowy                                                                        |
| Dokładność                                                          | wersja podstawowa                                                                  |
| Długość kabla silnika                                               | 5 (5 m)                                                                            |
| Długość kabla I/O dla sterownika LEC                                | bez kabla                                                                          |
| Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego | 5 (kabel I/O, 5 m)                                                                 |
| Skok śruby                                                          | A (wielkość 16: 10 mm, wielkość 25: 12 mm, wielkość 32: 16 mm, wielkość 40: 20 mm) |
| Wielkość                                                            | 16 mm                                                                              |

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Nr kat. | LEFS16LA-200B-R5C617 |
|---------|----------------------|