



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Stół przesuwny z przekładnią śrubową , śr.=16, skok=300 (LEFS16AB-300B-R36P1D) seria LEFS - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**LEFS16AB-300B-R36P1D**

Numer artykułu producenta:

-----

Czas wysyłki: 4 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Dokładność

Wielkość

Pozycja montażu silnika

Silnik

Skok śruby

Skok

Opcje silnika

Uchwyt do montażu czujnika

Docisk taśmy uszczelniającej

Otwór na kołek pozycjonujący

Kabel silnika

Długość kabla silnika

Sterownik

Długość kabla I/O dla sterownika LEC

Protokół

Opcja

Wersja podstawowa

16 mm.

W osi

A [Serwomotor (24V DC)]

B (Wielkość 16: 5 mm, wielkość 25: 6 mm,  
wielkość 32: 8 mm, wielkość 40: 10 mm)

300 mm.

B (Z hamulcem)

Brak

Standardowy

Dół obudowy B

R (Kabel robotowy, elastyczny)

3 (3 m).

6P (LECA6, PNP, programowanie przez  
wprowadzanie danych)

1 (1,5 m)

Brak

Brak

Sposób montażu sterownika

Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego

D (Montaż na szynie DIN)

Brak

DANE TECHNICZNE

|                                                                     |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Kabel silnika                                                       | R (kabel do robota, elastyczny)                                                 |
| Uchwyt do montażu czujnika                                          | brak                                                                            |
| Protokół                                                            | brak                                                                            |
| Sposób montażu sterownika                                           | D (montaż na szynie DIN)                                                        |
| Silnik                                                              | A (silnik serwo 24V DC)                                                         |
| Pozycja montażu silnika                                             | w osi                                                                           |
| Otwór na kołek pozycjonujący                                        | dół obudowy B                                                                   |
| Opcje silnika                                                       | B (z hamulcem)                                                                  |
| Opcja                                                               | brak                                                                            |
| Skok                                                                | 300 mm                                                                          |
| Sterownik                                                           | 6P (LECA6, PNP, programowanie przez wprowadzanie danych)                        |
| Docisk taśmy uszczelniającej                                        | standardowy                                                                     |
| Dokładność                                                          | wersja podstawowa                                                               |
| Długość kabla silnika                                               | 3 (3 m)                                                                         |
| Długość kabla I/O dla sterownika LEC                                | 1 (1,5 m)                                                                       |
| Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego | brak                                                                            |
| Skok śruby                                                          | B (wielkość 16: 5 mm, wielkość 25: 6 mm, wielkość 32: 8 mm, wielkość 40: 10 mm) |
| Wielkość                                                            | 16 mm                                                                           |

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Nr kat. | LEFS16AB-300B-R36P1D |
|---------|----------------------|