



Stół przesuwny z przekładnią śrubową , śr.=16, skok=300 (LEFS16RAB-300) seria LEFS - SMC



**Numer artykułu SKU:  
LEFS16RAB-300**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Dokładność                                      | Podstawowy                            |
| Rozmiar   | 16                                    |
| Pozycja montażu silnika                         | Równoległy po prawej stronie          |
| Typ silnika                                     | Silnik serwo (24 V DC)                |
| Skok  | Skok 300 mm                           |
| Opcja silnika                                   | Bez blokady                           |
| Uchwyt montażowy wyłącznika automatycznego      | None                                  |
| Nakładanie smaru (część opaski uszczelniającej) | Z                                     |
| Otwór na kołek pozycjonujący                    | Obudowa B dół                         |
| Typ kabla siłownika                             | Bez kabla                             |
| Długość kabla siłownika                         | Bez kabla                             |
| Typ kontrolera                                  | Bez kontrolera                        |
| Długość kabla I/O, wtyczka komunikacyjna        | Bez kabla, bez złącza komunikacyjnego |
| Montaż kontrolera                               | Montaż na śruby                       |

## DANE TECHNICZNE

|   |   |
|---|---|
| Kabel silnika   | bez kabla   |
| Uchwyt do montażu czujnika  | brak  |
| Protokół  | brak  |
| Sposób montażu sterownika   | śruby montażowe   |
| Silnik  | A (silnik serwo 24V DC)   |
| Pozycja montażu silnika   | R (z prawej strony równolegle)  |
| Otwór na kołek pozycjonujący  | dół obudowy B   |
| Opcje silnika   | bez hamulca   |
| Opcja   | brak  |
| Skok  | 300 mm  |
| Sterownik   | bez sterownika  |
| Docisk taśmy uszczelniającej  | standardowy   |
| Dokładność  | wersja podstawowa   |
| Długość kabla silnika   | bez kabla   |
| Długość kabla I/O dla sterownika LEC                                | bez kabla   |
| Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego | brak  |
| Skok śruby  | B (wielkość 16: 5 mm, wielkość 25: 6 mm, wielkość 32: 8 mm, wielkość 40: 10 mm) |
| Wielkość  | 16 mm   |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | LEFS16RAB-300 |
|---------|---------------|