

Stół przesuwny z przekładnią śrubową , śr.=32, skok=200 (LEFSH32LA-200BC-S5CM18S)
seria LEFS - SMC



Numer artykułu SKU:
LEFSH32LA-200BC-S5CM

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Dokładność	Typ wysokiej precyzji
Rozmiar	32
Pozycja montażu silnika	Równoległy lewy bok
Typ silnika	Silnik krokowy (serwo 24 V DC)
Skok	Skok 200 mm
Opcja silnika	Z zamkiem
Uchwyt montażowy wyłącznika automatycznego	Z 1 sztuką (w zestawie)
Nakładanie smaru (część opaski uszczelniającej)	Z
Otwór na kołek pozycjonujący	Obudowa B dół
Typ/Długość kabla siłownika	Standardowy kabel 5 m
Protokół komunikacyjny	CC-Link Wersja 1.10
Liczba osi/specjalna specyfikacja	Liczba osi: dla pojedynczej osi, specyfikacja: standardowa
Montaż	Montaż na szynie DIN
Kabel złączowy wtyczki komunikacyjnej I/O	Typ prosty

DANE TECHNICZNE

Kabel silnika	S (kabel standardowy)	Nr kat.	LEFSH32LA-200BC-S5CM
Uchwyt do montażu czujnika	C (1 szt. w zestawie)		
Protokół	M (CC-Link)		
Sposób montażu sterownika	8 (montaż na szynie DIN)		
Silnik	silnik krokowy, serwo 24V DC		
Pozycja montażu silnika	L (z lewej strony równolegle)		
Otwór na kołek pozycjonujący	dół obudowy B		
Opcje silnika	B (z hamulcem)		
Opcja	1 (dla osi pojedynczej)		
Skok	200 mm		
Wielkość korpusu	32 mm		
Sterownik	C (JXC, sterownik do silników krokowych)		
Docisk taśmy uszczelniającej	standardowy		
Dokładność	H (o wysokiej precyzji)		
Długość kabla silnika	5 (5 m)		
Długość kabla I/O dla sterownika LEC	bez kabla		
Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego	S (typ prosty)		
Skok śruby	A (wielkość 16: 10 mm, wielkość 25: 12 mm, wielkość 32: 16 mm, wielkość 40: 20 mm)		