



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Stół przesuwny z przekładnią śrubową , śr.=25, skok=300 (LEFSH25LEA-300-R3C618) seria LEFS - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**LEFSH25LEA-300-R3C61**

Numer artykułu producenta:

-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                                                 |                                                               |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Dokładność                                      | Typ wysokiej precyzji                                         |
| Rozmiar                                         | 25                                                            |
| Pozycja montażu silnika                         | Równoległy lewy bok                                           |
| Typ silnika                                     | Typ enkodera absolutnego bez baterii (silnik krokowy 24 V DC) |
| Skok                                            | Skok 300 mm                                                   |
| Opcja silnika                                   | Bez blokady                                                   |
| Kompatybilność z wyłącznikiem automatycznym     | None                                                          |
| Nakładanie smaru (część opaski uszczelniającej) | Z                                                             |
| Otwór na kołek pozycjonujący                    | Obudowa B dół                                                 |
| Typ/Długość kabla siłownika                     | Kabel robotyczny 3 m                                          |
| Protokół komunikacyjny Wejście/Wyjście          | Wejście równoległe (PNP)                                      |
| Liczba osi/specjalna specyfikacja               | Liczba osi: dla pojedynczej osi, specyfikacja: standardowa    |
| Montaż                                          | Montaż na szynie DIN                                          |
| Kabel złączowy wtyczki komunikacyjnej I/O       | Bez kontrolera lub bez akcesoriów                             |

DANE TECHNICZNE

|                                  |                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Skok                             | 300 mm                                                         |
| Sposób montażu                   | 8 (montaż na szynie DIN)                                       |
| Wielkość                         | 25                                                             |
| Skok śruby                       | A (wielkość 25: 12 mm, wielkość 32: 16 mm, wielkość 40: 20 mm) |
| Dokładność                       | H (o wysokiej precyzji)                                        |
| Sterownik                        | C51 (wejście równoległe NPN)                                   |
| Opcje silnika                    | bez opcji dodatkowych                                          |
| Otwór na kołek pozycjonujący     | dół obudowy B                                                  |
| Pozycja montażu silnika          | L (z lewej strony równoległe)                                  |
| Seria                            | LEFS                                                           |
| typ silnika                      | E (bezbatteryjny enkoder absolutny, 24VDC, silnik krokowy)     |
| Odpowiedni czujnik położenia     | brak                                                           |
| Smarowanie taśmy uszczelniającej | zawiera                                                        |
| Wersja kabla napędu, długość     | R3 (3m)                                                        |
| Wtyczka komunikacyjna, kabel I/O | brak                                                           |

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Nr kat. | LEFSH25LEA-300-R3C61 |
|---------|----------------------|