



Czujnik przepływu cyfrowy IO-Link, do wody, 0,5-40 l/min, seria PF3WB (PF3WB01D-W720P-03-A-M) - SMC



Numer artykułu SKU:
PF3WB01D-W720P-03-A-

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Ilość stanowisk	01 (1 stanowisko)
Typ przyłączy	D (Strona U: zamknięta; strona D: otwarta)
Typ gwintu	Rc
Elementy jednostki zasilającej	W (Z zaworem regulacji przepływu; z zaworem odcinającym)
Przełącznik przepływu jednostki powrotu	7 (zintegrowany wyświetlacz)
Zakres przepływu jednostki powrotu	20 (2 do 16 l/min)
Elementy jednostki powrotu	P (Bez zaworu regulującego przepływ; z zaworem odcinającym)
Rozmiar portu zasilania/powrotu	03 (3/8)
Return Unit	Flow Switch Output Specifications: A (Wyjście 1: NPN, Wyjście 2: natężenie przepływu: NPN; temp.: brak; czujnik temperatury: brak)
Przyłącze elektryczne	w/Lead Wire and M8 Connector, 3m
Return Unit	Flow Switch Unit Specifications: M (Integrated Display: Instantaneous flow: l/min; Accumulated Flow: L; Temp.: °C; Integrated Display IO-Link: Instantaneous flow: l/min; Accumulated Flow: L; Temp.: °C)

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	Rc	Nr kat.	PF3WB01D-W720P-03-A-
Przyłącze elektryczne	z przewodem i złączem M8, 3m		
Typ przyłączy	D (strona U:zamknięta; strona D:otwarta)		
Ilość stanowisk	01 (1 stanowisko)		
Rozmiar portu zasilania/powrotu	03 (3/8)		
Przełącznik przepływu jednostki powrotu	7 (zintegrowany wyświetlacz)		
Elementy jednostki powrotu	P (bez zaworu regulującego przepływ; z zaworem odcinającym)		
Elementy jednostki zasilającej	W (z zaworem regulacji przepływu; z zaworem odcinającym)		
Zakres przepływu jednostki powrotu	20 (2 do 16 l/min)		