



Czujnik przepływu cyfrowy IO-Link, do wody, 0,5-40 l/min, seria PF3WB (PF3WB02BF-W720P-04-BTN-M) - SMC



Numer artykułu SKU:
PF3WB02BF-W720P-04-B

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Ilość stanowisk	02 (2 stanowiska)
Typ przyłączy	B (Strona U: otwarta; strona D: otwarta)
Typ gwintu	F (G)
Elementy jednostki zasilającej	W (Z zaworem regulacji przepływu; z zaworem odcinającym)
Przełącznik przepływu jednostki powrotu	7 (zintegrowany wyświetlacz)
Zakres przepływu jednostki powrotu	20 (2 do 16 l/min)
Elementy jednostki powrotu	P (Bez zaworu regulującego przepływ; z zaworem odcinającym)
Rozmiar portu zasilania/powrotu	04 (R1/2)
Return Unit	Flow Switch Output Specifications: BT (Wyjście 1: PNP; Wyjście 2: Przepływ: PNP; Temp.: PNP; Czujnik temperatury: Tak)
Przyłącze elektryczne	N (Bez kabla ze złączem M8)
Return Unit	Flow Switch Unit Specifications: M (Integrated Display: Instantaneous flow: l/min; Accumulated Flow: L; Temp.: °C; Integrated Display IO-Link: Instantaneous flow: l/min; Accumulated Flow: L; Temp.: °C)

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	G	Nr kat.	PF3WB02BF-W720P-04-B
Przyłącze elektryczne	N (bez kabla ze złączem M8)		
Typ przyłączy	B (strona U:otwarta; strona D:otwarta)		
Ilość stanowisk	02 (2 stanowiska)		
Rozmiar portu zasilania/powrotu	04 (R1/2)		
Przełącznik przepływu jednostki powrotu	7 (zintegrowany wyświetlacz)		
Elementy jednostki powrotu	P (bez zaworu regulującego przepływ; z zaworem odcinającym)		
Elementy jednostki zasilającej	W (z zaworem regulacji przepływu; z zaworem odcinającym)		
Zakres przepływu jednostki powrotu	20 (2 do 16 l/min)		