AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik przepływu cyfrowy IO-Link, do wody, 0,5-40 l/min, seria PF3WB (PF3WB05BF-W720P-04-BT-M) - SMC



Numer artykułu SKU: PF3WB05BF-W720P-04-B

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Ilość stanowisk	05 (5 stanowisk)
Typ przyłączy	B (Strona U: otwarta; strona D: otwarta)
Typ gwintu	F (G)
Elementy jednostki zasilającej	W (Z zaworem regulacji przepływu; z zaworem odcinającym)
Przekaźnik przepływu jednostki powrotu	7 (zintegrowany wyświetlacz)
Zakres przepływu jednostki powrotu	20 (2 do 16 l/min)
Elementy jednostki powrotu	P (Bez zaworu regulującego przepływ; z zaworem odcinającym)
Rozmiar portu zasilania/powrotu	04 (R1/2)
Return Unit	Flow Switch Output Specifications: BT (Wyjście 1: PNP; Wyjście 2: Przepływ: PNP; Temp.: PNP; Czujnik temperatury: Tak)
Przyłącze elektryczne	w/Lead Wire and M8 Connector, 3m
Return Unit	Flow Switch Unit Specifications: M (Integrated Display: Instantaneous flow: l/min; Accumulated Flow: L; Temp.: °C; Integrated Display IO-Link: Instantaneous flow: l/min; Accumulated Flow: L; Temp.: °C)

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	z przewodem i złączem M8, 3m
Typ przyłączy	B (strona U:otwarta; strona D:otwarta)
Ilość stanowisk	05 (5 stanowisk)
Rozmiar portu zasilania/powrotu	04 (R1/2)
Przekaźnik przepływu jednostki powrotu	7 (zintegrowany wyświetlacz)
Elementy jednostki powrotu	P (bez zaworu regulującego przepływ; z zaworem odcinającym)
Elementy jednostki zasilającej	W (z zaworem regulacji przepływu; z zaworem odcinającym)
Zakres przepływu jednostki powrotu	20 (2 do 16 l/min)

Nr kat.	PF3WB05BF-W720P-04-B

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 13:58