



Czujnik przepływu cyfrowy IO-Link, do wody, 0,5-40 l/min, seria PF3WB (PF3WB07BF-P704W-03-L2T-M) - SMC



Numer artykułu SKU:
PF3WB07BF-P704W-0(2)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Ilość stanowisk	07 (7 stanowisk)
Typ przyłączy	B (Strona U: otwarta; strona D: otwarta)
Typ gwintu	F (G)
Elementy jednostki zasilającej	P (Bez zaworu regulującego przepływ; z zaworem odcinającym)
Przełącznik przepływu jednostki powrotu	7 (zintegrowany wyświetlacz)
Zakres przepływu jednostki powrotu	04 (0,5 do 4 l/min)
Elementy jednostki powrotu	W (Z zaworem regulacji przepływu; z zaworem odcinającym)
Rozmiar portu zasilania/powrotu	03 (3/8)
Return Unit	Flow Switch Output Specifications: L2T [Wyjście 1: IO-Link/Wyjście przełącznikowe (N/P); Wyjście 2: Natężenie przepływu/Temp.: wyjście przełącznikowe (N/P); Czujnik temperatury: Tak]
Przyłącze elektryczne	w/Lead Wire and M8 Connector, 3m
Return Unit	Flow Switch Unit Specifications: M (Integrated Display: Instantaneous flow: l/min; Accumulated Flow: L; Temp.: °C; Integrated Display IO-Link: Instantaneous flow: l/min; Accumulated Flow: L; Temp.: °C)

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	G	Nr kat.	PF3WB07BF-P704W-0(2)
Przyłącze elektryczne	z przewodem i złączem M8, 3m		
Typ przyłączy	B (strona U:otwarta; strona D:otwarta)		
Ilość stanowisk	07 (7 stanowisk)		
Rozmiar portu zasilania/powrotu	03 (3/8)		
Przełącznik przepływu jednostki powrotu	7 (zintegrowany wyświetlacz)		
Elementy jednostki powrotu	W (z zaworem regulacji przepływu; z zaworem odcinającym)		
Elementy jednostki zasilającej	P (bez zaworu regulującego przepływ; z zaworem odcinającym)		
Zakres przepływu jednostki powrotu	04 (0,5 do 4 l/min)		