



Rozdzielacz płynu podstawowy, 3 stanowiska (PF3WB03BF-P740S-04-FT-M) - SMC



Numer artykułu SKU:
PF3WB03BF-P740S-04-F

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Ilość stanowisk	03 (3 stanowiska)
Typ przyłączy	B (Strona U: otwarta; strona D: otwarta)
Typ gwintu	F (G)
Elementy jednostki zasilającej	P (Bez zaworu regulującego przepływ; z zaworem odcinającym)
Przełącznik przepływu jednostki powrotu	7 (zintegrowany wyświetlacz)
Zakres przepływu jednostki powrotu	40 (5 do 40 l/min)
Elementy jednostki powrotu	S (Z zaworem regulacji przepływu; zawór odcinający: brak)
Rozmiar portu zasilania/powrotu	04 (R1/2)
Return Unit	Flow Switch Output Specifications: 0
Przyłącze elektryczne	w/Lead Wire and M8 Connector, 3m
Return Unit	Flow Switch Unit Specifications: M (Integrated Display: Instantaneous flow: l/min; Accumulated Flow: L; Temp.: °C; Integrated Display IO-Link: Instantaneous flow: l/min; Accumulated Flow: L; Temp.: °C)

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	kabel o dł. 3 m z wtyczką M8
Typ przyłączy	B (strona U: otwarta; strona D: otwarta)
Ilość stanowisk	03 (3 stanowiska)
Przełącznik przepływu jednostki powrotu	7 (zintegrowany wyświetlacz)
Elementy jednostki powrotu	S (z zaworem regulacji przepływu; zawór odcinający: brak)
Elementy jednostki zasilającej	P (bez zaworu regulującego przepływ; z zaworem odcinającym)
Jednostka powrotu	wyświetlacz: zintegrowany, jednostka przepływu: l/min, przepływ sumaryczny: l, jednostka temp.: °C; wyświetlacz zintegrowany IO-Link: jednostka przepływu: l/min
Wielkość portu zasilania/powrotu	04 (R1/2)
Zakres przepływu jednostki powrotu	40 (5 do 40 l/min)

Nr kat.	PF3WB03BF-P740S-04-F
---------	----------------------