

Czujnik (PF3WB04DF-W740W-04-L2TN-M) - SMC



Numer artykułu SKU:
PF3WB04DF-W740W-04-L

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Ilość stanowisk	04 (4 stanowiska)
Typ przyłączy	D (Strona U: zamknięta; strona D: otwarta)
Typ gwintu	F (G)
Elementy jednostki zasilającej	W (Z zaworem regulacji przepływu; z zaworem odcinającym)
Przełącznik przepływu jednostki powrotu	7 (zintegrowany wyświetlacz)
Zakres przepływu jednostki powrotu	40 (5 do 40 l/min)
Elementy jednostki powrotu	W (Z zaworem regulacji przepływu; z zaworem odcinającym)
Rozmiar portu zasilania/powrotu	04 (R1/2)
Return Unit	Flow Switch Output Specifications: L2T [Wyjście 1: IO-Link/Wyjście przełącznikowe (N/P); Wyjście 2: Natężenie przepływu/Temp.: wyjście przełącznikowe (N/P); Czujnik temperatury: Tak]
Przyłącze elektryczne	N (Bez kabla ze złączem M8)
Return Unit	Flow Switch Unit Specifications: M (Integrated Display: Instantaneous flow: l/min; Accumulated Flow: L; Temp.: °C; Integrated Display IO-Link: Instantaneous flow: l/min; Accumulated Flow: L; Temp.: °C)

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	G	Nr kat.	PF3WB04DF-W740W-04-L
Przyłącze elektryczne	N (bez kabla ze złączem M8)		
Typ przyłączy	D (strona U: zamknięta; strona D: otwarta)		
Ilość stanowisk	04 (4 stanowiska)		
Przełącznik przepływu jednostki powrotu	7 (zintegrowany wyświetlacz)		
Elementy jednostki powrotu	W (z zaworem regulacji przepływu; z zaworem odcinającym)		
Elementy jednostki zasilającej	W (z zaworem regulacji przepływu; z zaworem odcinającym)		
Jednostka powrotu	wyświetlacz: zintegrowany, jednostka przepływu: l/min, przepływ sumaryczny: l, jednostka temp.: °C; wyświetlacz zintegrowany IO-Link: jednostka przepływu: l/min		
Jednostka zwrotna specyfikacja przełącznika przepływu wyjścia	L2T (wyjście 1: IO-Link/wyjście przekątnikowe N/P; wyjście 2: natężenie przepływu/temp.: wyjście przekątnikowe N/P; czujnik temperatury: tak)		
Wielkość portu zasilania/powrotu	04 (R1/2)		
Zakres przepływu jednostki powrotu	40 (5 do 40 l/min)		