AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik przepływu cyfrowy IO-Link, do wody, 0,5-40 l/min, seria PF3WB (PF3WB02DF-S704-03-B-M) - SMC



Numer artykułu SKU: PF3WB02DF-S704-03-B-

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozdzielacz	Typ zintegrowany (typ podstawowy)
System	2 stanowiska
Główne rurociągi	Strona U: Zamknięta; Strona D: Otwarta
Typ gwintu rurkowego	G
Elementy jednostki zasilającej	Zawór regulacji przepływu
Typ przełącznika przepływu	Wyświetlacz zintegrowany
Zakres przepływu znamionowego	0,5 do 4 L/min
Elementy jednostki zwrotnej	Bez zaworu regulacji przepływu, bez zaworu stop
Rozmiar portu	3/8
Specyfikacje wyjściowe	WYJ1: PNP; WYJ2: PNP; Bez czujnika temperatury
Przewód sygnałowy/Opcja	Z przewodem zasilającym z złączem M8 (3 m)
Zdalna jednostka czujnika	Prędkość przepływu chwilowego:L/min;Przepływ skumulowany:L;Temperatura:□

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	kabel o dł. 3 m z wtyczką M8
Typ przyłączy	D (strona U: zamknięta; strona D: otwarta)
Ilość stanowisk	02 (2 stanowiska)
Przekaźnik przepływu jednostki powrotu	7 (zintegrowany wyświetlacz)
Elementy jednostki powrotu	zawór regulujący przepływ: brak; zawór odcinający: brak
Elementy jednostki zasilającej	S (z zaworem regulacji przepływu; zawór odcinający: brak)
Jednostka powrotu	wyświetlacz: zintegrowany, jednostka przepływu: l/min, przepływ sumaryczny: l, jednostka temp.: °C; wyświetlacz zintegrowany IO-Link: jednostka przepływu: l/min
Jednostka zwrotna specyfikacja przełącznika przepływu wyjścia	B (wyjście 1: PNP; wyjście 2: natężenie przepływu: PNP; Temp.: Brak; czujnik temperatury: brak)
Wielkość portu zasilania/powrotu	03 (3/8)
Zakres przepływu jednostki powrotu	04 (0,5 do 4 l/min)

Nr kat.	PF3WB02DF-S704-03-B-

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 13:48