



Rozdzielacz płynu podstawowy, 3 stanowiska (PF3WB03BF-P504W-03-2N) - SMC



Numer artykułu SKU:
PF3WB03BF-P504W-03-2

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Ilość stanowisk	03 (3 stanowiska)
Typ przyłączy	B (Strona U: otwarta; strona D: otwarta)
Typ gwintu	F (G)
Elementy jednostki zasilającej	P (Bez zaworu regulującego przepływ; z zaworem odcinającym)
Przełącznik przepływu jednostki powrotu	5 (Czujnik bez wyświetlacza)
Zakres przepływu jednostki powrotu	04 (0,5 do 4 l/min)
Elementy jednostki powrotu	W (Z zaworem regulacji przepływu; z zaworem odcinającym)
Rozmiar portu zasilania/powrotu	03 (3/8)
Return Unit	Flow Switch Output Specifications: 2 (Wyjście 1: Analogowe 4 do 20 mA; Wyjście 2: Przepływ: Brak; Temp: Brak; Czujnik temperatury: Brak)
Przyłącze elektryczne	N (Bez kabla ze złączem M8)
Return Unit	Flow Switch Unit Specifications: Remote Sensor: Instantaneous flow: l/min; Temp.: °C; Integrated Display IO-Link: Instantaneous flow: gal/min; Accumulated Flow: gal; Temp.: °C

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	G	Nr kat.	PF3WB03BF-P504W-03-2
Przyłącze elektryczne	N (bez kabla ze złączem M8)		
Typ przyłączy	B (strona U: otwarta; strona D: otwarta)		
Ilość stanowisk	03 (3 stanowiska)		
Przełożnik przepływu jednostki powrotu	5 (Czujnik bez wyświetlacza)		
Elementy jednostki powrotu	W (z zaworem regulacji przepływu; z zaworem odcinającym)		
Elementy jednostki zasilającej	P (bez zaworu regulującego przepływ; z zaworem odcinającym)		
Jednostka powrotu	czujnik zdalny, jednostka przepływu: l/min, jednostka temp.: °C; wyświetlacz zintegrowany IO-Link: jednostka przepływu: gal/min, przepływ sumatyczny: gal; jednostka temp.: °C		
Jednostka zwrotna specyfikacja przełącznika przepływu wyjścia	2 (wyjście 1: analogowe 4 do 20 mA; wyjście 2: przepływ: brak; temp: brak; czujnik temperatury: brak)		
Wielkość portu zasilania/powrotu	03 (3/8)		
Zakres przepływu jednostki powrotu	04 (0,5 do 4 l/min)		