



Czujnik przepływu cyfrowy IO-Link, do wody, 0,5-40 l/min, seria PF3WB (PF3WB07BF-P704W-03-L2-M) - SMC



Numer artykułu SKU:
PF3WB07BF-P704W-0(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozdzielacz	Typ zintegrowany (typ podstawowy)
System	7 stanowisk
Główne rurociągi	Strona U: otwarta; Strona D: otwarta
Typ gwintu rurkowego	G
Elementy jednostki zasilającej	Zawór odcinający
Typ przełącznika przepływu	Wyświetlacz zintegrowany
Zakres przepływu znamionowego	0,5 do 4 L/min
Elementy jednostki zwrotnej	Zawór regulacji przepływu + zawór odcinający
Rozmiar portu	3/8
Specyfikacje wyjściowe	OUT1:IO-Link: Wyjście Przełączające (N/P);OUT2: Wyjście Przełączające (N/P);Bez Czujnika Temperatury
Przewód sygnałowy/Opcja	Z przewodem zasilającym z złączem M8 (3 m)
Zdalna jednostka czujnika	Prędkość przepływu chwilowego:L/min;Przepływ skumulowany:L;Temperatura:?

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	kabel o dł. 3 m z wtyczką M8
Typ przyłączy	B (strona U: otwarta; strona D: otwarta)
Ilość stanowisk	07 (7 stanowisk)
Przełącznik przepływu jednostki powrotu	7 (zintegrowany wyświetlacz)
Elementy jednostki powrotu	W (z zaworem regulacji przepływu; z zaworem odcinającym)
Elementy jednostki zasilającej	P (bez zaworu regulującego przepływ; z zaworem odcinającym)
Jednostka powrotu	wyświetlacz: zintegrowany, jednostka przepływu: l/min, przepływ sumaryczny: l, jednostka temp.: °C; wyświetlacz zintegrowany IO-Link: jednostka przepływu: l/min
Jednostka zwrotna specyfikacja przełącznika przepływu wyjścia	L2 (wyjście 1: IO-Link/wyjście przełącznikowe N/P; wyjście 2: natężenie przepływu/temperatura: wyjście przełącznikowe N/P; czujnik temperatury: brak)
Wielkość portu zasilania/powrotu	03 (3/8)
Zakres przepływu jednostki powrotu	04 (0,5 do 4 l/min)

Nr kat.	PF3WB07BF-P704W-0(1)
---------	----------------------