



Czujnik przepływu cyfrowy IO-Link, do wody, seria PF3WB (PF3WB02D-720-03-BTN-G) - SMC



Numer artykułu SKU:
PF3WB02D-720-03-BTN-

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozdzielacz	Typ zintegrowany (typ podstawowy)
System	2 stanowiska
Główne rurociągi	Strona U: Zamknięta; Strona D: Otwarta
Typ gwintu rurkowego	Rc
Elementy jednostki zasilającej	Bez zaworu regulacji przepływu, bez zaworu stop
Typ przełącznika przepływu	Wyświetlacz zintegrowany
Zakres przepływu znamionowego	2 do 16 L/min
Elementy jednostki zwrotnej	Bez zaworu regulacji przepływu, bez zaworu stop
Rozmiar portu	3/8
Specyfikacje wyjściowe	OUT1:PNP;OUT2:PNP;Z czujnikiem temperatury
Przewód sygnałowy/Opcja	Bez przewodu złączowego z konektorem M8
Zdalna jednostka czujnika	Prędkość przepływu chwilowego: gal/min; Przepływ skumulowany: gal; Temperatura: ?

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	Rc
Przyłącze elektryczne	N (bez kabla ze złączem M8)
Typ przyłączy	D (strona U: zamknięta; strona D: otwarta)
Ilość stanowisk	02 (2 stanowiska)
Przełożnik przepływu jednostki powrotu	7 (zintegrowany wyświetlacz)
Elementy jednostki powrotu	zawór regulujący przepływ: brak; zawór odcinający: brak
Elementy jednostki zasilającej	zawór regulujący przepływ: brak; zawór odcinający: brak
Jednostka powrotu	G (czujnik zdalny, jednostka przepływu: l/min(gal/min); jednostka temp.: °C(°F); wyświetlacz: zintegrowany, jednostka przepływu: gal/min, przepływ sumatyczny: gal; jednostka temp.: °C)
Jednostka zwrotna specyfikacja przełącznika przepływu wyjścia	BT (wyjście 1: PNP; wyjście 2: Przepływ: PNP; Temp.: PNP; Czujnik temperatury: Tak)
Wielkość portu zasilania/powrotu	03 (3/8)
Zakres przepływu jednostki powrotu	20 (2 do 16 l/min)

Nr kat.	PF3WB02D-720-03-BTN-
---------	----------------------