



Czujnik przepływu cyfrowy IO-Link, do wody, seria PF3WB (PF3WB04BF-P720P-04-L2TN-M) - SMC



Numer artykułu SKU:
PF3WB04BF-P720P-04-L

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozdzielacz	Typ zintegrowany (typ podstawowy)
System	4 stanowiska
Główne rurociągi	Strona U: otwarta; Strona D: otwarta
Typ gwintu rurkowego	G
Elementy jednostki zasilającej	Zawór odcinający
Typ przełącznika przepływu	Wyświetlacz zintegrowany
Zakres przepływu znamionowego	2 do 16 L/min
Elementy jednostki zwrotnej	Zawór odcinający
Rozmiar portu	1/2
Specyfikacje wyjściowe	OUT1: IO-Link: Wyjście przełączające (N/P); OUT2: Wyjście przełączające (N/P); Z czujnikiem temperatury
Przewód sygnałowy/Opcja	Bez przewodu złączowego z konektorem M8
Zdalna jednostka czujnika	Prędkość przepływu chwilowego: L/min; Przepływ skumulowany: L; Temperatura: ?

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	N (bez kabla ze złączem M8)
Typ przyłączy	B (strona U: otwarta; strona D: otwarta)
Ilość stanowisk	04 (4 stanowiska)
Przełącznik przepływu jednostki powrotu	7 (zintegrowany wyświetlacz)
Elementy jednostki powrotu	P (bez zaworu regulującego przepływ; z zaworem odcinającym)
Elementy jednostki zasilającej	P (bez zaworu regulującego przepływ; z zaworem odcinającym)
Jednostka powrotu	wyświetlacz: zintegrowany, jednostka przepływu: l/min, przepływ sumaryczny: l, jednostka temp.: °C; wyświetlacz zintegrowany IO-Link: jednostka przepływu: l/min
Jednostka zwrotna specyfikacja przełącznika przepływu wyjścia	L2T (wyjście 1: IO-Link/wyjście przekątnikowe N/P; wyjście 2: natężenie przepływu/temp.: wyjście przekątnikowe N/P; czujnik temperatury: tak)
Wielkość portu zasilania/powrotu	04 (R1/2)
Zakres przepływu jednostki powrotu	20 (2 do 16 l/min)

Nr kat.	PF3WB04BF-P720P-04-L
---------	----------------------