Czujnik przepływu cyfrowy IO-Link, do wody, 0,5-40 l/min, seria PF3WB (PF3WB05UF-P720P-04-BN-M) - SMC



Numer artykułu SKU: PF3WB05UF-P720P-04-B

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozdzielacz	Typ zintegrowany (typ podstawowy)
System	5 stanowisk
Główne rurociągi	Strona U: Otwarta; Strona D: Zamknięta
Typ gwintu rurkowego	G
Elementy jednostki zasilającej	Zawór odcinający
Typ przełącznika przepływu	Wyświetlacz zintegrowany
Zakres przepływu znamionowego	2 do 16 L/min
Elementy jednostki zwrotnej	Zawór odcinający
Rozmiar portu	1/2
Specyfikacje wyjściowe	WYJ1: PNP; WYJ2: PNP; Bez czujnika temperatury
Przewód sygnałowy/Opcja	Bez przewodu złączowego z konektorem M8
Zdalna jednostka czujnika	Prędkość przepływu chwilowego:L/min;Przepływ skumulowany:L;Temperatura:□

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	N (bez kabla ze złączem M8)
Typ przyłączy	U (strona U: otwarta; strona D: zamknięta)
Ilość stanowisk	05 (5 stanowisk)
Przekaźnik przepływu jednostki powrotu	7 (zintegrowany wyświetlacz)
Elementy jednostki powrotu	P (bez zaworu regulującego przepływ; z zaworem odcinającym)
Elementy jednostki zasilającej	P (bez zaworu regulującego przepływ; z zaworem odcinającym)
Jednostka powrotu	wyświetlacz: zintegrowany, jednostka przepływu: l/min, przepływ sumaryczny: l, jednostka temp.: °C; wyświetlacz zintegrowany IO-Link: jednostka przepływu: l/min
Jednostka zwrotna specyfikacja przełącznika przepływu wyjścia	B (wyjście 1: PNP; wyjście 2: natężenie przepływu: PNP; Temp.: Brak; czujnik temperatury: brak)
Wielkość portu zasilania/powrotu	04 (R1/2)
Zakres przepływu jednostki powrotu	20 (2 do 16 l/min)

Nr kat.	PF3WB05UF-P720P-04-B

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 14:08